



品 名:デジタル絶縁抵抗計

品 番:DDM-750

定 価:¥29,800

JAN コード: 4937897044632

優れた精度のデジタル式絶縁抵抗計

絶縁抵抗 ^{最大} 2000ΜΩ/1000V

直流電圧 DC1000Vまで

交流電圧 AC750Vまで

導通チェック

2重絶縁構造

IEC CATIII 1000V 安全規格品

- ●セーフティロック機能付
- ●測定値が見やすいデジタル表示で、 読み取り誤差がない

用途:ソーラー設置工事、屋内配線検査などの、 絶縁抵抗測定に最適

サ イ ズ: 幅100×奥行52×高さ160mm 質 量: 0.8kg(ケース・電池含) 使 用 電 池: 単三アルカリ乾電池 1.5V×8個 電池消耗表示: 電池マーク「三十」が表示

表 示 タ イ プ: LCD表示(デジタル) 3 1/2デジット 最大表示 2000 マイナス表示あり 安 全 規 格: 2重絶縁構造 IEC CATIII 1000V

※電池の動作時間は約100時間程度です。付属の電池は動作確認用です。

電気的特性

絶縁抵抗 測定	レンジ	分解能	精度	短絡電流
	200MΩ / 250V	0.1ΜΩ	±(3%+3)	0.4mA max
	200MΩ / 500V	0.1ΜΩ	±(3%+3)	0.9mA max
	2000ΜΩ / 1000V	1ΜΩ	±(3%+5)	1.7mA max

導通チェック	分解能	ブザー音吹鳴	開放電圧	過電圧保護
	0.1Ω	2Ω以下	3.3V max	DC/AC 500Vrms

直流電圧 (DCV)	レンジ	分解能	精度	インピーダンス	過電圧保護				
	DCV1000V	1V	±(0.5%+1)	10ΜΩ	DC 1000V AC 750Vrms				
交流電圧 (ACV)	レンジ	分解能	精度	インピーダンス	過電圧保護				
	ACV750V	1V	±(0.8%+4)	10ΜΩ	DC 1000V AC 750Vrms				





ジェフコム株式会社