



品名：ポケットデジメーター

品番：DM-600

定価：¥7,900

JANコード 4 937897 044588

超薄型・多機能タイプ

10機能 36レンジ
自動切換(オートレンジ)



4桁大型液晶表示

質量：約120g

幅広い！電圧測定範囲
直流：600V 交流：500V

CAT II 安全規格品

- 相対値測定機能付き
- 周波数測定機能付き
- ポケットサイズ(カバー付き)
- OVP(過電圧保護機能付き)
- OCP(過電流保護機能付き)
- 2重絶縁構造

- | | |
|------|----------|
| 直流電圧 | 導通チェック |
| 交流電圧 | ダイオードテスト |
| 直流電流 | 静電容量 |
| 交流電流 | 周波数 |
| 抵抗 | Hz/DUTY |



カバー付



■ 電氣的性能

直流電圧	400mV、4V、40V、400V、600V
交流電圧	400mV、4V、40V、400V、500V
直流電流	40mA、200mA
交流電流	40mA、200mA
抵抗	400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
静電容量	4nF、40nF、400nF、4μF、40μF、200μF
周波数測定	9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz、199.99kHz、200kHz
DUTY	0.1～99%
導通測定	50Ω以下で導通 開放電圧：0.5V
ダイオード測定	順方向電流：1mA 測定電圧：1.5V

■ 仕様

動作方式：△Σ方式
表示：4桁表示
レンジ切替：オートレンジおよび固定切替
オーバー表示：「OL」表示
極性：自動切り換え（-のみ表示）
電池消耗表示：内部電池消耗時、表示器に🔋マークが点灯
サンプリングレート：0.4秒
交流検波方式：平均値方式（平均値を実効値に換算）
付属機能：オートパワーオフ（約15分）
安全規格：IEC61010 Cat II
電源：単4アルカリ乾電池×2
（付属の電池は動作確認用）
セット内容：本体(カバー付)、単4アルカリ乾電池×2（動作確認用）
テストリード(赤・黒各1本)、取扱説明書