

DENSAN

by JEF.COM 入線用潤滑剤



アワコンスリック

AC-4800R

正倒立タイプ

缶を逆さにしても
使用できる!

入線抵抗大幅軽減
滑りNo.1
ナンバーワン*



ムース
泡
スプレー式だから

飛散せずムダがない

垂れにくい

汚れない

ウエス不要

NET 480ml

※当社製品比



ジェフコム株式会社

下記の記載事項をよく読んでからご使用ください

名称 スプレー式入線用潤滑剤
型式 エアゾール
用途 電線ケーブルの配管への入線潤滑用
成分 シリコン、非イオン系界面活性剤、防錆・防腐剤、水
内容量 480ml



警告



可燃性注意

●吸入・飲用不可

- 人体に害がありますので吸入・飲用できません。
- 換気のよい所で使用し、食品、人体に向けて絶対に使用しないでください。
- 引火性がありますので、火気付近で使用しないでください。



破裂注意

- 高温での保管は破裂の恐れがありますので、直射日光の当たる所や 40℃以上の所に置かないでください。
- 缶のさびの発生は破裂の原因になりますので水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
- 子供の手の届かない所に置いてください。

応急処置

- 誤って眼に入った場合や皮膚に付着した場合は、直ちに清水で十分洗い流してください。もし異常が残る場合には、速やかに医師の診察を受けてください。
- 万一飲み込んだ場合は、無理に吐き出さず、直ちに医師の診察を受けてください。
- 使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

使用上の注意

- 蓋を開ける際、横方向へ外すとスプレーボタンを破損させることがあるので注意してください。
- 上記用途以外には使用しないでください。
- 吸入すると害がありますので、換気のよい所で使用してください。
- 眼、皮膚に接触しないようにしてください。
- 人体に向けて使用しないでください。
- シミになる恐れがありますので、衣服には付着しないようにしてください。
- 余分な液剤は速やかにふき取ってください。
- 多量に使用すると、液だれする恐れがあります。
- 付着すると不都合な箇所はマスキングしてからご使用ください。

使用方法

- 1) 使用前に容器をよく振ってから、容器の噴射口を逆さまにしないで使用してください。
- 2) 噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、10～15cm 離して吹き付けてください。
- 3) 使用目的以外の箇所に付着した場合は、速やかに布で拭き取ってください。
- 4) 使用後は、容器の蓋をしっかりと閉めて、石鹸で手をよく洗ってください。

保管及び廃棄

- 保管の際は必ず蓋をしてください。また破裂の原因となりますので、直射日光の当たる所や 40℃以上の所や、錆びの発生しやすい水、湿気の多い場所に置かないでください。
- 廃棄の際は下記の手順に従い、ガス抜きをおこなってから捨ててください。

ガス抜きの手順（残ガス排出機構付）

- ① 中身をすべて使い切る
- ② スプレーボタンを取り外す（図 1）
- ③ 火気のない屋外で新聞紙の上にキャップを置き、缶を逆さの状態に差し込む（図 2）
- ④ 噴射音がしなくなった後、さらに 5 分以上放置し、キャップと缶を分別して破棄する




図 1

図 2

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
- ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が 40 度以上となる所に置かないこと。
- ④ 火の中に入れないこと。
- ⑤ 使い切った捨てること。

高圧ガス：LPG

表示者及び所在地



ジェフコム株式会社

大阪府大阪市石切町3-13-16

ジェフコム

検索

ジェフコムホームページ
<http://www.jefcom.co.jp>



HP1AEG

キャップ：PP ボタン：PE フィルム：PP 缶：スチール