

このたびは、打込みアンカー HO-450・HO450P をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください

警告

- 最大引抜強度を越える、荷重を掛けないでください。
- 引抜強度は、使用本数に正比例しませんので、余裕のある施工をしてください。
- 引抜強度を得るため使用できる石膏ボードの厚さは、最大25~30mm厚までです。
- 天井及び垂直方向への使用はしないでください。
- 湿っている石膏ボードでは引抜強度が極端に落ちますので、使用しないでください。
- アンカーの向きに注意してください。(先端が長い面を上に向ける)
- 強い力で叩かないでください。壁材が損傷して引抜強度が低下します。
- ネジは手回しドライバー、又は充電ドライバーの弱トルク、低速で施工してください。(インパクト不可)
- ヘルメット、保護メガネ、保護手袋を着用の上、施工してください。
- 材料劣化を招きますので、高温湿度下での保管はしないでください


使用上のご注意

- アンカー、ビス共に先端が鋭利な為、取扱いにご注意ください。

特長

- 石膏ボード25~30mm厚に対応(2枚張り用)
- ハンマーで打込むだけで、簡単に取り付け、下穴不要
- 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ません

仕様・各部名称



- セット内容** 打込みアンカー:25本
トラススタッピングネジ(4x40):25本
- 適用ネジサイズ** φ4mm×40mm(トラススタッピングネジ)
- 用途** プラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック
カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板

使用方法 ※ 最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。



最大引抜強度※

石膏ボード25~30mm 78.4N(8kgf)



高トルクインパクトドライバーは使用不可。トルク調整可能な電動ドライバーまたは、手回しドライバーを使用してください。

●石膏ボード 2枚張り(25~30mm以内)

