

φ42mm

までのパイプをラチェット式で
楽々切断



モール専用ガイド付

全長：240mm
質量：450g

ワンタッチアクション

ハンドルを開くと刃が開く


使用上のご注意 下記内容、使用方法を確認した上、正しく安全にご使用ください。

△警告

- 刃部は鋭利になっていますので、直接手指でふれないでください。
- 作業中は特に手指を挟まないようにしてください。怪我の恐れがあります。
- 作業状況に応じて、保護めがね、保護手袋を着用してください。

△注意

- 適用する材質のパイプ以外を切断しないでください。
- 適用パイプ外径を超えるパイプを切断しないでください。
- 工具本来の目的以外の用途では使用しないでください。
- 使用前に、本製品のネジの緩みやEリングの脱落がないかを確認し、異常がある場合は使用しないでください。特に刃が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません。
- 定期的に可動部、刃に潤滑油を塗布してください。切れ味を持続させ、製品寿命を延ばすことができます。
- パイプは本製品に垂直になるようにセットし、切断するときも刃がパイプに垂直に入るようにしてください。横にこじたりすると、刃が欠けたり割れたりする恐れがあります。(図1)
- 古いパイプや、寒い時(冬期等)はパイプが割れ易いので、パーナー等でパイプを暖めてから、ハンドル操作をゆっくりして、切断してください。
- 作業時は周りの安全を確かめてから使用してください。
- 当社に無断で分解、改造はしないでください。
- 刃は消耗品です。切れ味が悪くなった場合、別売の専用替刃(VCT-42P)に交換してください。
- モール専用ガイドの取り付け、取り外しの際は、特に刃に注意してください。




使用方法

- 1 止め具をはずし、ハンドルを広げると刃が開きます。この時、刃が勢よく開きますので注意してください。ご使用時、止め具はハンドル内部に収納してください。
- 2 パイプを受け部にセットし、ゆっくりハンドルを閉じます。繰り返しハンドルを握って少しずつパイプを切っていきます。パイプの端に近い程、パイプが斜めに切れやすくなるので注意してください。
- 3 作業終了後は、必ず刃を完全に閉じた状態でハンドルを閉じ、止め具でしっかり固定します。



モール専用ガイドの使い方

- 1 樹脂パイプカッターの刃を開いた状態で、モール専用ガイドを正面からスライドして下図の位置に取り付けます。
- 2 モールをセットし、ゆっくりハンドルを開きます。



適用パイプ

種 類	呼び径	外径
硬質塩化ビニール管	VP13~30	φ18~φ38
耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP13~30	φ18~φ38
硬質ビニル電線管	VE14~36	φ18~φ42
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE14~36	φ18~φ42
架橋ポリエチレン管	5~30	φ8~φ42
ポリエチレン管・ポリブテン管	10~30	φ13~φ42

適用モール

材質：樹脂製
幅30mm 高さ5mmまで