



品名：絶縁抵抗計

品番：PDM-1529S

定価：¥ 32,800




JANコード：4937897044649

目盛をスッキリ！ 読み取りやすい！
100MΩフルスケールで分かりやすい！ ※1000Vの場合は2000MΩフルスケール



測定電圧レンジ

250V **500V** **1000V**



幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計

- 絶縁抵抗測定スイッチ付：単発・連続の切り換え可能
- 交流電圧測定レンジ：0～600V
直流電圧測定レンジ：0～60V
- ディスチャージ機能：被測定回路の充電電圧を放電
- 使用電池：006P・9V乾電池×1（付属の電池は動作確認用）
- セット内容：本体、テストリード（TL-508Sa）、携帯ケース、006P電池



携帯にも便利なケース付



テストリード（TL-508Sa）

測定範囲 (DM-1529S)		許容差
絶縁抵抗レンジ (MQ)	定格測定電圧 最大目盛値	太字：第1有効目盛 細字：第2有効目盛
	1000V	0.5-2-1000
	2000MQ	-2000MQ
	500V	0.02-0.1-50
	100MQ	-100MQ
	250V	0.02-0.1-50
100MQ	-100MQ	
交流電圧レンジ (ACV)	0～600V	最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流：50～60Hz)
直流電圧レンジ (DCV)	0～60V	最大目盛値の±5%以内
		絶縁抵抗 (MQ)
		第一有効測定範囲：指示値の±5%以内
		第二有効測定範囲：指示値の±10%以内
		0、∞目盛：目盛長さの±0.7%以内
		無負荷電圧：定格測定電圧の-0%～+30%以内
		定格測定電流：1～1.2mA以内
		短絡電流：2.9mA以下

サイズ	質量
幅99×奥行43×高さ144mm	約310g