



品名：絶縁抵抗計

品番：PDM-5219S

定価：¥ 32,800




JANコード：4937897044656

目盛をスッキリ！ 読み取りやすい！
100MΩフルスケールで分かりやすい！



測定電圧レンジ

125V 250V 500V



幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計

- 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連続の切り換え可能
- 交流電圧測定レンジ: 0 ~ 600V
- 直流電圧測定レンジ: 0 ~ 60V
- ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電
- 使用電池: 006P・9V乾電池×1 (付属の電池は動作確認用)
- セット内容: 本体、テストリード (TL-508Sa)、携帯ケース、006P電池



本体を入れたままで操作でき、
携帯にも便利なケース付



テストリード (TL-508Sa)

測定範囲 (DM-5219S)		許容差
絶縁抵抗レンジ (MQ)	定格測定電圧	太字: 第1有効目盛 細字: 第2有効目盛
	最大目盛値	絶縁抵抗 (MQ)
	500V	第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内
	100MQ	0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内
	250V	無負荷電圧: 定格測定電圧の -0% ~ +30%以内
	100MQ	定格測定電流: 1 ~ 1.2mA以内 短絡電流: 2.9mA以下
125V	002-0.1-50	
100MQ	-100MQ	
交流電圧レンジ (ACV)	0 ~ 600V	最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流: 50~60Hz)
直流電圧レンジ (DCV)	0 ~ 60V	最大目盛値の±5%以内

サイズ	質量
幅99×奥行43×高さ144mm	約310g