

SJXシリーズ 共用部品仕様一覧

電源パーツ

姿 図			<p>AC-ACアダプタ 絶縁トランス</p> <p>「屋外での安全運用と電源雑音対策」のために絶縁トランスでAC100VをAC24Vに変換しています。 より安全な構造の製品です。</p>
品 名	AC-AC アダプタ	AC-AC アダプタ	
品 番	PAD-60VA-A	PAD-120VA-A	
標準販売価格	¥9,900	¥16,000	
仕 様	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA (SJV60 以下) 最大 2 次電流：2.5A 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：103×65×74mm 長さ：1.8m 質量：1.5kg	AC-AC 絶縁トランス方式 定格容量：60VA×2 出力ポート：2 箇所 (1 ポートあたり SJV60 以下で使用してください) 最大 2 次電流：2.5A×2 定格 1 次電圧：AC100V 定格 2 次電圧：AC24V アースなし 2 極プラグ トランス部外寸：111×134×79mm 長さ：1.8m 質量：2.8kg	

姿 図			
品 名	AC-DC アダプタ	AC-DC アダプタ	AC-DC アダプタ
品 番	PAD-50W-A	PAD-80W-A	PAD-150W-A
標準販売価格	¥8,000	¥12,000	¥27,000
仕 様	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：50W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 2.08A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：50×127×34mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.5kg	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：80W 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V 3.33A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：63×137×37mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：23cm 質量：0.7kg	電源と AC-DC 変換器を内蔵 定格電力：150W 出力ポート：2 箇所 (1 ポートあたり SJV60 以下) 入力：AC100V 50/60Hz 2A 出力：DC24V/3.125A アースなし 2 極プラグ ケースサイズ：119×153×52mm 電源ケーブル長：1.8m 出力ケーブル長：25cm 質量：1.5kg

分岐・延長パーツ I (オプション)

姿 図		
品 名	Y 型分岐コード (2P)	延長コード NH (2P)
品 番	SJ-E06-Y12 ※	SJ-NH06-L18
標準販売価格	¥2,200	¥2,100
仕 様	2 系統に並列分岐接続 長さ：1.2m 質量：0.2kg	1.8 m 延長接続 長さ：1.8m 質量：0.2kg

制御パーツ

※使用環境条件：屋外仕様 (IP44 適合品) -10~40℃ 常湿 使用環境温度が-10℃以下の場合、点灯制御が正常に動かない場合があります

姿 図		
品 名	AC-DC 変換器 SJX (2P)	光センサースイッチ (2P)
品 番	SJX-602D	SJ-NH06-PLS
標準販売価格	¥9,000	¥6,500
仕 様	<p>全点灯のみ 無負荷消費電力：約 20W 最大負荷容量：60VA 変換器外寸：53×130×38mm 出力・入力ケーブル長：各 1.8m 質量：0.5kg</p> <p>SJV 21.0 (SJV21.0 消費します)</p>	<p>周囲の明るさで ON・OFF 可能 センサー部外寸：45×73×35mm 出力・入力ケーブル長：各 1.0m 質量：0.22kg</p>

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。