

ストリング

クロスネット

アイスクール
カーテン

モチーフ

テーブルライト

プロジェク
ションライトSJ-NH
共用部品SJ
共用部品

ストリング

ストリング
(マルチ
パターン)ミニツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ホテル

フラッシュ
ボール

フォール

SJX
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー
(マルチ
パターン)モチーフ
(マルチ
パターン)ソフトネオン
(マルチ
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テーブルライト

プロジェク
ションライト透明プロ
テクター交互
点滅

全点灯

コントローラー NH AC-DC変換器NH
SJ-NH601C対応 SJ-NH603D対応


LEDストリングNH ニューハイグレード・レインボータイプ

屋外用 ローボルト24V

- 12色ミックスでカラフル（同色2個×12）
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い（当社従来品比）

NEW

2.5m追加!!

点滅パターンは動画で
ご確認くださいませ。

〔長さ〕2種類（2.5m・5m）
 〔カラー〕赤・オレンジ・黄・電球色・シャンパンゴールド・ミントグリーン・
 緑・アクアブルー・青・バイオレット・ピンク・白
 〔LED数〕24個（2.5m）・48個（5m）
 〔点灯〕交互点滅・全点灯
 〔最大接続長〕75m※ SJV合計60以下（PAD-60VA-A使用時）
 〔駆動方式〕AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式
 〔定格入力電圧〕DC24V
 〔使用環境条件〕-10～40℃、常湿 屋外仕様 IP44

※性能向上により2.5mのSJV値(1.5)は、5m(4.0)との換算値よりも低くなって
 おり、2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

長さ	質量	定格消費電力(全点灯時)	LED 数	LED 間隔
2.5m	0.31kg	1.6W	24 個	約 10cm
5m	0.58kg	3.6W	48 個	約 10cm

基本構成・使い方 P.26



NEW

2.5m SJV 1.5 ¥5,000
SJ-NH05-25NJ5m SJV 4.0 ¥8,600
SJ-NH05-05NJ

価格は税抜定価です。ご購入前に P6～P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。 ・仮設（6ヵ月以内） ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更