

# LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

屋外用 | ローボルト24V

- 数珠つなぎに中継連結できる
- 自立し存在感のある立体タイプ
- コントローラーの使用で8パターン(全点灯含む)の点滅モードの切り替えが可能

**交互点滅** | **全点灯**

コントローラー NH SJ-NH601C対応 | AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応



点滅パターンは動画でご確認ください。



駆動方式: AC-ACアダプタ方式・AC-DCアダプタ方式  
仕様 定格入力電圧: DC24V  
使用環境条件: -10 ~ 40°C、常湿  
屋外仕様 IP44

基本構成・使い方 P.68



**SJV 36.4**

サンタクロース(特大)A

**SJ-F05-JT ¥108,000**

[サイズ] 幅59×奥行50×高さ120cm  
[質量] 8.2kg  
[出力・入力ケーブル長] 各約1m  
[点灯] 交互点滅・全点灯  
[定格消費電力] 46.1W



消灯時

**SJV 28.2**

サンタクロース(中)D

**SJ-F06-JT ¥52,800**

[サイズ] 幅58×奥行39×高さ72cm  
[質量] 4.3kg  
[出力・入力ケーブル長] 各約1m  
[点灯] 交互点滅・全点灯  
[定格消費電力] 39.1W



消灯時

ストリング

クロスネット

アイスクールカーテン

**モチーフ**

テープライト

プロジェクションライト

SJ-NH  
共用部品

SJ  
共用部品

ストリング

ストリング  
(マルチ  
パターン)

ミニツリー  
(マルチ  
パターン)

モチーフ  
(マルチ  
パターン)

ソフトネオン  
(マルチ  
パターン)

ホタル

フラッシュ  
ボール

フオール

SJX  
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー  
(マルチ  
パターン)

モチーフ  
(マルチ  
パターン)

ソフトネオン  
(マルチ  
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェクションライト

透明プロ  
テクター

価格は税抜定価です。ご購入前に P6 ~ P7 をご参照ください。右記記載事項を必ずお読みください。・仮設(6ヵ月以内)・季節商品・設置の注意・仕様変更