

分岐・延長パーツ II (オプション)

姿 図	品 名	仕 様	品 番	標準販売価格
	Y型分岐コードNH (3P)	2系統に並列分岐接続 長さ:1.2m 質量:0.2kg	SJ-NH06-Y12-3P	¥ 3,700
	延長コードNH (3P)	延長接続 長さ:1.8m 質量:0.2kg	SJ-NH06-L18-3P	¥ 2,900
		延長接続 長さ:5m 質量:0.4kg	SJ-NH06-L50-3P	¥ 5,800
		延長接続 長さ:10m 質量:0.7kg	SJ-NH06-L100-3P	¥ 10,300
		延長接続 長さ:20m 質量:1.6kg	SJ-NH06-L200-3P	¥ 21,200
	ストリングベースNH (3P・交互点滅型)	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ:約3.15m 質量:0.8kg LEDストリング 12本の奇数列と偶数列が交互に点滅する	SJ-NH06-BH312	¥ 10,300
	ストリングベースNH (3P・同期点滅型)	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを12本接続可能 長さ:約3.15m 質量:0.8kg A:75cm B:15cm	SJ-NH06-BV312	¥ 10,300
		コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを5本接続可能 長さ:約5m 質量:0.63kg A:50cm B:1m	SJ-NH06-BV505	¥ 7,700
		コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 長さ:約5m 質量:0.84kg A:25cm B:50cm	SJ-NH06-BV510	¥ 11,000
		コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを20本接続可能 長さ:約5m 質量:1.4kg A:12.5cm B:25cm LEDストリング全てが同期して点滅する	SJ-NH06-BV520 N	¥ 24,000
	5分岐コードNH (3P・同期点滅型)	扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用 ねじ止め用穴2ヶ所 質量:0.24kg	SJ-NH06-B05	¥ 9,400
	ラウンド分岐コードNH (3P・同期点滅型)	コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能 LEDストリングNHを10本接続可能 約φ46cm×高さ約6cm(φ10cm×高さ約24cm) 分岐コード長さ:18cm 質量:0.4kg	SJ-NH06-R10 N	¥ 8,000
	エンドキャップ (6個入)	未接続コネクタ(3P)の感電防止用 (各製品には付属、紛失等の予備として使用) (注)2Pコネクタに使用不可 サイズ:φ22×25mm 質量:4g(1個)	SJ-E06-EC	¥ 660

SJ-NH シリーズ共用部品 (P76 ~ P77) について

電圧降下による LED の明るさ減衰に対応、SJ シリーズとコネクタは共通ですが、混在させると電圧降下に対応できなくなります。