

設置・取付用部材仕様一覧


電源保護

(屋外での使用や、雨・水にさらされる環境での使用時は、AC-ACアダプタ、整流器、コントローラーは必ず分電箱に収納してください。)



姿 図			
品 名	分電箱	分電箱	分電箱
品 番	PK-1J	PK-3J	PK-4J
標準販売価格	¥3,600	¥4,300	¥8,800
仕 様	サイズ: 外寸 縦 260×横 144×深さ 132mm 内寸 縦 237×横 121×深さ 89mm 質量: 0.6kg 収納可能部品: AC-AC アダプタ (60VA 以下) ×1 個、制御部品 (コントローラー・整流器・AC-DC 変換器) ×1 個	サイズ: 外寸 縦 301×横 184×深さ 134mm 内寸 縦 273×横 158×深さ 99mm 質量: 0.8kg 収納可能部品: AC-AC アダプタ (60VA 以下) ×1 個、制御部品 (コントローラー・整流器・AC-DC 変換器) ×2 個	サイズ: 外寸 縦 300×横 350×深さ 160mm 内寸 縦 272×横 321×深さ 132mm 質量: 2kg 収納可能部品: AC-AC アダプタ (120VA×1 個、または 60VA 以下 ×2 個)、制御部品 (コントローラー・整流器・AC-DC 変換器) ×2 個

取付用部材 (設置場所により落下防止などの対策を実施してください。)

姿 図					
品 名	取付用ワイヤー (30cm)	取付用ワイヤー (50cm)	取付用ワイヤー (90cm)	取付用ワイヤー (5m)	取付用ワイヤー (10m)
品 番	STM-WR030F	STM-WR050F	STM-WR090F	STM-WR500F	STM-WR1000F
標準販売価格	¥550	¥660	¥770	¥990	¥2,200
仕 様	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 30cm 最大引張荷重: 10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 50cm 最大引張荷重: 10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 90cm 最大引張荷重: 10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 5m 最大引張荷重: 10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具・片側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 10m 最大引張荷重: 10kgf (98N)

姿 図		
品 名	取付用ワイヤー (5m)	取付用ワイヤー (10m)
品 番	STM-WR500	STM-WR1000
標準販売価格	¥880	¥2,100
仕 様	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 5m 最大引張荷重: 20kgf (178N)	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: φ 1mm×約 10m 最大引張荷重: 20kgf (178N)

姿 図	
品 名	取付用針金
品 番	STM-HG5570
標準販売価格	¥1,700
仕 様	サイズ: φ 0.55mm×約 70m 色: 黒 (被覆付)

姿 図		
品 名	レイアウトベースマット (1×2m)	レイアウトベースマット (2×2m)
品 番	STM-NT0102 ※	STM-NT0202 ※
標準販売価格	¥1,980	¥3,980
仕 様	サイズ: 約 1m×約 2m 色: 黒	サイズ: 約 2m×約 2m 色: 黒

※在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。