


姿 図	仕 様	品 名	品 番	標準販売価格
	SJ(3P)⇔DCジャック変換 SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 コード長さ: 15cm サイズ: 175mm×23mm×23mm 質量: 20g	変換ケーブル DC	SJ-NH06-DC	¥ 1,500
	長さ: 1m 質量: 27g	延長コード	STM-TFX-L01	¥ 550
	長さ: 3m 質量: 65g	延長コード	STM-TFX-L03	¥ 770
	長さ: 5m 質量: 103g	延長コード	STM-TFX-L05	¥ 1,100
	電源ON/OFF サイズ: 19mm×20mm×270mm 質量: 24g	ON・OFF スイッチ	STM-TFX-SW	¥ 770
	2分岐コード STM-TFX-B02 入力ケーブル: 18cm 出力ケーブル: 28cm 質量: 34g	2分岐コード	STM-TFX-B02 <b>N</b>	¥ 1,000
	3分岐コード STM-TFX-B03 入力ケーブル: 18cm 出力ケーブル: 28cm 質量: 43g	3分岐コード	STM-TFX-B03 <b>N</b>	¥ 1,500
	スイッチ部サイズ: 43×11×22mm コード長さ: 27cm 質量: 18g 短押し: ON/OFF 長押し: 調光 長押しで明るく、再度長押しで暗くなります。ゆっくり明るさが変わり、離すと明るさを固定、再点灯時は設定した明るさになります。	調光スイッチ	STM-TFX-DSW <b>N</b>	¥ 2,000
	定格電圧/許容電流: DC24V/2.5A 入出コード長: 約27cm 検知後ON時間: 約5秒～30秒間(調整可能) 点灯時間調整ボリューム付(本体裏側) ※⊖ドライバー 2mmで調整してください。 センサー特性: 赤外線探知距離(約2～6m、120°範囲) 付属品: 両面テープ、ねじ×2本 使用環境: 屋内用(-10℃～+40℃) 本体サイズ: W40×D22.5×H50mm 質量: 約30g  ※販売終了品 LEDテープライト(8m) STM-T01-08口には 使用できません	人感センサー スイッチ	STM-TFX-PHS	¥ 3,300



ストリング

クロスネット

アイスクル  
カーテン

モチーフ

テープライト

プロジェク  
ションライト

SJ-NH  
共用部品

SJ  
共用部品

ストリング

ストリング  
(マルチ  
パターン)

ミニツリー  
(マルチ  
パターン)

モチーフ  
(マルチ  
パターン)

ソフトネオン  
(マルチ  
パターン)

ホテル

フラッシュ  
ボール

フオール

SJX  
共用部品

取付部材

タイマー

ツリー  
(マルチ  
パターン)

モチーフ  
(マルチ  
パターン)

ソフトネオン  
(マルチ  
パターン)

ソフトネオン

フレキネオン

テープライト

プロジェク  
ションライト

透明プロ  
テクター