


PDS-C01-40FL
(40W型)

LEDプロジェクションライト(投照器) 散光型(照射角85°)

屋外用

- 広く照らす散光型(照射角85°)、近距離ライトアップに最適
- 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー: 単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)
- -20℃でも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)



PDS-C01-40FL(40W型)



●本体仕様

[LED] フルカラー LED
 [周波数] 50/60Hz
 [定格入力電圧] AC100V
 [筐体] アルミダイカスト
 [電源コード] HVCTFコード 約3m PSE認証済
 [電源プラグ] 防雨型プラグ(2ピン)
 [カラースケール] 4096段階 / RGB各色
 [動作温度] -20℃~40℃ 湿度: 85%以下
 停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。

●リモコン仕様

[サイズ] 幅60×奥行9×高さ104mm
 [質量] 42g
 [動作電圧] DC3V
 [使用電池] CR2032(動作確認用電池付属)
 [周波数] 433.92MHz
 [動作温度] -30℃~55℃
 [自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合
 [電波到達距離] 3m



点滅パターンは動画でご確認いただけます。



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数台を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束(白色最大)	サイズ	質量
フルカラー	散光型	40W型	41W	0.41A	1000lm	幅244×奥行88×高さ309mm U字金具穴φ10.8mm×1, φ14.8mm×2	3.3kg

フルカラー	40W型 PDS-C01-40FL	¥80,000
-------	----------------------	---------

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。