

ストリング
クロスネット
アイスクル カーテン
モチーフ
テープライト
プロジェク ションライト
SJ-NH 共用部品
SJ 共用部品

ストリング
ストリング (マルチ パターン)
ミニツリー (マルチ パターン)
モチーフ (マルチ パターン)
ソフトネオン (マルチ パターン)

ホタル
フラッシュ ボール
フォール
SJX 共用部品
取付部材

タイマー
ツリー (マルチ パターン)
モチーフ (マルチ パターン)
ソフトネオン (マルチ パターン)
ソフ


フレキネオン
テープライト
プロジェク ションライト
透明プロ テクター

全点灯  
白・電球色  
パターン  
点灯




## LEDプロジェクションライト(投照器) 集光型(照射角10°)

屋外用



- 遠くまで光が届く集光型(照射角10°)
- RGB混色では出せないきれいな白色・電球色
- リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
- 専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白～電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
- 20°Cでも使用可能
- 防雨防塵ボディ(IP65)
- セット内容: ライト本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)



PDS-C02-40WL(集光型)

## ●本体仕様

[サイズ] 幅260×奥行60×高さ343mm  
U字金具穴 φ13mm×1, φ13×33mm×2

[質量] 3.6kg

[LED] 白色(5700K)、電球色(2700K)

[周波数] 50/60Hz

[定格入力電圧] AC100V

[筐体] アルミダイカスト

[電源コード] HVCTFコード 約3m PSE認証済

[電源プラグ] 防雨型プラグ(2ピン)

[カラースケール] 白色～電球色

[動作温度] -20°C～40°C 湿度: 85%以下

[最大光束] 3700lm(白色最大)、

2800lm(電球色最大)

## ●リモコン仕様

[サイズ] 幅60×奥行9×高さ104mm

[質量] 42g

[動作電圧] DC3V

[使用電池] CR2032(動作確認用電池付属)

[周波数] 433.92MHz

[動作温度] -30°C～55°C

[自動スリープ機能] 30秒以上動作していない場合

[電波到達距離] 3m



※必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。

※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対しリモコンが1個必要となります。

同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。



点滅パターンは動画で  
ご確認いただけます。

白・電球色

40W型  
PDS-C02-40WL

¥65,000

色	照射範囲	種類	定格消費電力	定格入力電流	最大光束(白色最大)
白・電球色	集光型	40W型	40W	0.4A	3700 lm

価格は税抜定価です。製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。