

その他工具

電設作業工具

アースオーガードリル(エンジン)

総排気量 ゆとりの63cc
強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす



※刃はセットに含まれていません。



始動が簡単なりコイルスターター



刃の着脱は結合ピン1本でOK



安全性重視のON/OFFスイッチ

■付属品



混合タンク



ろうと



工具セット(ケース付)


※刃と燃料は別売です。

総排気量	63cc
エンジンタイプ	単気筒空冷2サイクルエンジン
エンジン出力	1.8~2.2kW / 8000~8500rpm
アイドル回転数	2800~3200rpm
キャブレター	ダイヤフラム式(プライマポン付)
点火プラグ	付属品:LD/L8RTF 適応推奨品:NGK/BPMR7A
使用燃料	混合燃料 25:1 (レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)
タンク容量	1.2L
クラッチ形式	自動遠心式
ギア	ヘリカルギア
減速比	40:1
シャフト径	φ20mm
操作人員	1人~2人
対応刃サイズ	φ60, φ100, φ150, φ200, φ250, φ300

サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
全長520×幅295×高さ350	9.2	AOG-630S	¥ 88,000

アースオーガードリル オプションパーツ

アースオーガードリル(エンジン)専用2枚刃



AOG-W60



AOG-W100



AOG-W150



AOG-W200



AOG-W250



AOG-W300



取り付けイメージ



取り付けイメージ



取り付けイメージ



取り付けイメージ



取り付けイメージ



取り付けイメージ

サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
φ60×全長800	1.6	AOG-W60	¥ 20,900
φ100×全長800	2.6	AOG-W100	¥ 22,000
φ150×全長800	3.8	AOG-W150	¥ 24,200
φ200×全長800	4.8	AOG-W200	¥ 26,400
φ250×全長800	7.7	AOG-W250	¥ 28,600
φ300×全長800	8.7	AOG-W300	¥ 30,800

アースオーガードリル(エンジン)専用延長シャフト

より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用

使用例



AOG-EXS600



AOG-EXS1000



全長(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
600	1.3	AOG-EXS600	¥ 15,400
1000	2.0	AOG-EXS1000	¥ 16,500

キツル

圧着工具

ベッチー

ケーブル

各種

ケーブル

電工ナイフ

ドライバー

ハンマー

その他工具

NEW
発売予定