

# テスター

## 検電器・計測器

### ポケットデジメーター

#### ケース一体型テスター

#### 充実した測定項目と便利な機能

- ディスプレイホールド機能
- レンジホールド機能
- 偏差測定機能
- 最大値/最小値測定機能
- オートパワーセーブ機能

- 交流電圧
- 直流電圧
- 抵抗
- 導通チェック
- ダイオード測定
- 静電容量
- 周波数測定
- DUTY



**NEW**



ケースカバー付

※弱電用  
測定範囲 250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 直流電圧レンジ  | 400mV、4V、40V、400V、600V       |
| 交流電圧レンジ  | 4V、40V、400V、600V             |
| 抵抗レンジ    | 400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ |
| 導通チェック   | 約60Ω以下でブザー抵抗 開放電圧:約0.44V     |
| ダイオードテスト | 開放電圧:≤1.7V                   |
| 静電容量     | 50nF、500nF、5μF、50μF、100μF    |
| 周波数      | 1Hz~100kHz                   |
| DUTY     | 0~99.9%                      |

#### 仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 表示板(LCD)  | 4000カウント、文字高14mm                          |
| レンジ切替え    | オート / マニュアルレンジ(自動 / 手動)                   |
| 極性表示      | 自動("−"表示のみ点灯)                             |
| オーバーレンジ表示 | OLが点灯(DC/AC 600Vは除く)                      |
| 電池消費表示    | 約2.4V以下でBATサイン点灯                          |
| 使用温湿度範囲   | 0°C~40°C、80%RH以下(結露のないこと)                 |
| 使用電池      | 3V CR2032×1(動作確認用付属)                      |
| 消費電力      | 4.5mW標準                                   |
| 付属機能      | ディスプレイホールド、レンジホールド、偏差測定、最大値/最小値、オートパワーセーブ |

| サイズ(mm)   | 質量(g) | 品番            | 標準販売価格         |
|-----------|-------|---------------|----------------|
| 78×16×118 | 約110  | <b>DM-700</b> | ¥ <b>9,000</b> |

### ポケットデジメーター

#### 携帯に便利な

#### 手帳型キャリングケース付属

- ディスプレイホールド機能
- オートパワーオフ機能

- 交流電圧
- 直流電圧
- 抵抗
- 導通チェック
- ダイオード測定



**NEW**



手帳型キャリングケース付

※弱電用  
測定範囲 250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 直流電圧レンジ  | 200mV、2V、20V、200V、600V       |
| 交流電圧レンジ  | 2V、20V、200V、600V             |
| 抵抗レンジ    | 200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ |
| 導通チェック   | 約50Ω以下でブザー抵抗 開放電圧:約0.45V     |
| ダイオードテスト | 開放電圧:≤1.7V                   |

#### 仕様

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 表示板(LCD)  | 2000カウント、文字高12mm          |
| レンジ切替え    | オート(自動)レンジ                |
| 極性表示      | 自動("−"表示のみ点灯)             |
| オーバーレンジ表示 | OLが点灯                     |
| 電池消費表示    | 約2.4V以下でBATサイン点灯          |
| 使用温湿度範囲   | 0°C~40°C、80%RH以下(結露のないこと) |
| 使用電池      | 3V CR2032×1(動作確認用付属)      |
| 消費電力      | 約2mA                      |
| 付属機能      | ディスプレイホールド、オートパワーオフ       |

| サイズ(mm)   | 質量(g) | 品番             | 標準販売価格         |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| 81×16×121 | 約100  | <b>DM-700S</b> | ¥ <b>6,500</b> |

※サイズ・質量ともにキャリングケース含む

## 検電器

## 配線 テックカー

## テスター

## 各種測定器

## 探査カメラ

## ケーブル

## メジャー!

## ゲージ

## 水平器

## レーザー

**NEW**  
発売予定