

# テスター

## 検電器・計測器

### 絶縁抵抗計

目盛をスッキリ! 読み取りやすい!  
100MΩフルスケールで分かりやすい!

- 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能
- ディスプレイ機能: 被測定回路の充電電圧を放電



テストリード

セット内容: 本体、テストリード(TL-509S)、  
携帯ケース、006P電池(動作確認用)

#### 絶縁抵抗

	測定範囲(PDM-1529S)	測定範囲(PDM-5219S)	許容差		
絶縁抵抗 レンジ(MΩ)	定格測定電圧 最大目盛値	太字:第1有効目盛 細字:第2有効目盛	定格測定電圧 太字:第1有効目盛 細字:第2有効目盛	絶縁抵抗(MΩ) 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の -0%~+30%以内 定格測定電流: 1~1.2mA以内 短絡電流: 2.9mA以下	
	1000V	0.5~ <b>2~1000</b> ~2000MΩ	500V		0.02~ <b>0.1~50</b> ~100MΩ
	2000MΩ	0.02~	100MΩ		0.02~
	500V	<b>0.1~50</b> ~100MΩ	250V		<b>0.1~50</b> ~100MΩ
	100MΩ	0.02~	100MΩ		0.02~
	250V	<b>0.1~50</b> ~100MΩ	125V		<b>0.1~50</b> ~100MΩ
100MΩ	0~600V	0~600V	最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流: 50~60Hz)		
交流電圧 レンジ(ACV)	0~60V	0~60V	最大目盛値の±5%以内		
直流電圧 レンジ(DCV)	0~60V	0~60V	最大目盛値の±5%以内		

#### 仕様

品番	PDM-1529S	PDM-5219S
サイズ(mm)	99×43×144	99×43×144
質量(g)	約310	約310
測定レンジ(V)	250-500-1000	125-250-500
使用電池	006P・9V形乾電池×1(動作確認用付属)	

品番	標準販売価格
<b>PDM-1529S</b>	¥ 36,100
<b>PDM-5219S</b>	¥ 36,100

### デジタル接地抵抗計

マイクロコンピュータ搭載  
2 / 3 / 4線式で、接地抵抗を測定

- 接地抵抗率(ρ)の計算可能
- 4種の周波数選択測定可能
- テストリード線補正機能
- 直列干渉電圧表示機能
- 補助接地抵抗測定機能
- バッテリー残量チェック機能
- オートパワーオフ機能

#### 接地抵抗 最大20.99kΩ



保護カバーをスライドして  
本体を斜め置きできます

#### 測定範囲

2Ωレンジ	0.5Ω~2.099Ω
20Ωレンジ	2Ω~20.99Ω
200Ωレンジ	20Ω~209.9Ω
2000Ωレンジ	200Ω~2099Ω
20kΩレンジ	2kΩ~20.99kΩ

#### 仕様

セット内容	本体、テストリード線(赤15m、黄10m、黒5m、緑5m)、 補助接地棒×4本(ベグ)、 単3形アルカリ乾電池×8個(動作確認用)、 収納ケース
使用電池	単3形乾電池×8(動作確認用付属)

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
167×185×89	900(バッテリー含)	<b>★ DERT-20K</b>	¥ 63,700

### テストリード線

テスター用テストリード線  
IEC1010安全規格 2重絶縁構造



測定用テストリード(黒)



測定用テストリード(赤)

長さ(m)	質量(g)	品番	標準販売価格
各0.9	85	<b>DAM-TL</b>	¥ 1,600

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

検電器

配線  
テックカー

テスター

各種測定器

探査カメラ

ケーブル  
測長器

メジャー!  
距離測定器

ケーブル  
ゲージ

水平器  
レベル

レーザー  
墨出し器

NEW  
発売予定