

ケーブル測長器

デジタルケーブルメジャー

ケーブルの長さが簡単に測れる！ デジタル式 ケーブル測長器 (2 線以上の銅線ケーブル)

- 1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。(VVF、同軸、LAN、CV、その他2線以上のケーブル)※1
- 本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
- ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。※2
- バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
- 用途に合わせて選べる付属ケーブル。



使用例動画
はコチラ


1000m
までOK



使用上の注意


エコケーブル、6600V-CVケーブルなど
登録されていないケーブルは必ず、
ユーザーモードで測定を行ってください。
ユーザーモードの登録には、長さのわかる
「基準ケーブル(30m以上)」が必要です。

CV




600V CV (mm) : 5.5 ~ 325

VVF




VVF : φ 1.6、2.0、2.6
VCTF : 0.75、1.25、2.0

同軸




3C-2V、3C-FV、5C-2V、
5C-FV、5C-FB

LAN



Cat5e、Cat6

その他




「ユーザーモード」使用
・2線以上の導線ケーブル
・10個まで登録可能

ケーブル在庫の棚卸しに！



敷設ケーブル OK !
ドラム巻きも OK !

用途に合わせて選べる付属ケーブル



クリップ (小)

細径電線 (最大径 10mm) の導体をはさむ場合に使用。

クリップ (大)

太径電線 (最大径 35mm) の導体をはさむ場合に使用。

テストプローブ

太径電線の導体断面に当てる場合に使用。キャップ付。

仕様

測定範囲 (m)	5~1000
測定精度 (%)	±5※3
分解能 (m)	100未満:0.1 / 100以上:1
表示	バックライト付LCD
使用温度範囲 (°C)	0~40 (80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約5分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	Low Batt 表示
使用電池	単3形アルカリ乾電池 x2 (電池は付属していません)
連続使用時間	約8時間 (アルカリ乾電池)

※1: 途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。

※2: 同仕様の長さの判っている「基準ケーブル」が必要

※3: ①ただし次の場合は±10%となります。①ケーブル長が5m以上10m未満 ②VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード ③ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合




活線
不可



途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。

※「ユーザーモード」で、上記以外の銅線ケーブル (2 線以上) を測定できます。(長さのわかる30m以上の「基準電線」が必要) (エコケーブル等は、「ユーザーモード」を使用してください) 「6600V CVケーブル」を測定する場合は、1本のケーブルで、「導体と銅テープ」に接続して測ってください。(右図参照)



サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
W93×D33×H172 (本体のみ)	200 (本体のみ、乾電池含む)	DMJ-1000A	¥ 55,000