ステップドリル(スパイラルタイプ)

スパイラル溝で切れ味UP! 切りくずが少ない 六角シャンクで充電ドライバーに装着できる



回転

コスパ Good



おすすめ回転数 (min-1)

品 番	軟鉄	ステンレス	銅合金	プラスチック
DSS-412R·DSST-412R	2400-800	1200-400	4800-1600	1200-400
DSS-420R·DSST-420R	2400-480	1200-240	4800-960	1200-240
DSS-430R·DSST-430R	2400-320	1200-160	4800-640	1200-160
DSS-439RS DSST-439R·DSST-439RS	2400-245	1200-120	4800-490	1200-120

●有効切削能力 鉄板:2.0mm ステンレス板:1.6mm

六角シャンク (HSS鋼)



六角シャンク S幅

充電ドライバー対応





サイズ(mm)	段数	全長※(mm)	品 番	標準販売価格
φ 4,5,6,7,8,9,10,11,12	9	73	DSS-412R	¥ 12,200
φ 4,6,8,10,12,14,16,18,20	9	82	DSS-420R	¥ 16,500
φ 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30	14	106	DSS-430R	¥ 28,600

六角シャンク (HSS鋼・チタンコーティング)



六角シャンク S幅

充電ドライバー対応





サイズ(mm)	段数	全長※(mm)	品 番	標準販売価格
φ 4,5,6,7,8,9,10,11,12	9	73	DSST-412R	¥ 20,700
φ 4,6,8,10,12,14,16,18,20	9	82	DSST-420R	¥ 24,500
φ 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30	14	106	DSST-430R	¥ 36,700

丸シャンク

●3面取の丸シャンクでスリップしない



 ϕ 10mm

丸シャンク





サイズ(mm)	段数	全長※(mm)	品 番	標準販売価格
ϕ 4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39	13	110	DSS-439RS	¥ 32,400
φ 4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39	13	110	DSST-439RS	¥ 39,600

※作業前に必ず切削油を塗布してください。 (P271 カッティングペースト参照)

※全長 加工誤差:±2.5mm