

チップソー・切断機

切削工具

丸ノコチップソー(小型チップソー切断機用)

長寿命! 10倍(当社従来品比)

鉄・ステンレス用



- ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ
- ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減
- サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
- 回転数: MAX SPEED 8800min⁻¹

[用途]

軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等

サイズ(mm)	刃数(p)	質量(g)	品番	標準販売価格
外径φ165×刃厚1.7×内径φ22/φ20(※)	40	200	TS-165	¥ 8,000

※本体内径はφ22mm。付属のリングをつければφ20mmにも対応可能

丸ノコチップソー(薄々タイプ)

薄刃設計切断時の抵抗が少なく、バッテリー寿命アップ!

鉄・ステンレス用



- ・適合電動工具: 集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
- ・切断可能材料: 野線受け、電線管、レースウェイ、メタルモール、穴あきアングル、寸切りボルト、C型チャンネル鋼等

切断可能厚(充電丸ノコ)		外径(mm)	刃厚(mm)	本体厚(mm)	穴径(mm)	歯数	最高使用回転速度(min ⁻¹)	品番	標準販売価格
鉄鋼	ステンレス	135	1.2	1.0	20	30	6,000	TSU-135	¥ 6,900
3.0mm以下	2.0mm以下								

ダイヤモンドホイールカッター

鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能

乾式切断用



- コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
- ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れる

[用途]

コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等

外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	付属リング穴径(mm)	最高回転数(min ⁻¹)	品番	標準販売価格
φ105	1.8	φ20	φ15	14,500	DC-105A	¥ 5,400
φ127	2.0	φ22	φ20	12,200	DC-125A	¥ 11,300
φ152	2.2	φ25.4	φ25・22・20	10,100	DC-150A	¥ 13,200
φ180	2.2	φ25.4	φ25・22・20	8,400	DC-180A	¥ 16,000

スーパージルトン薄々(切断砥石)

ステンレス・金属用 切断砥石 厚さ1mm



- ステンレス鋼切断に最適
- バリ、焼けが少ない
- 力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる
- 両面補強材入

サイズ(mm)	入数	粒硬度	最高使用周速度	最高使用回転数(min ⁻¹)	品番	標準販売価格
外径φ105×刃厚1.0×穴径φ15	10枚	AZ60P B3F	80 m/s	14,400	SZU-100C	¥ 3,500

木エドリル

鉄エドリル
タツプ

切削油

磁器タイル
用ドリル

コンクリート
ドリル

ホールソー

パンチャー

コア

チップソー
切断機

火花飛散
防止具

NEW
発売予定