

# 亜鉛メッキ塗料

電  
設  
化  
成  
品

## 亜鉛メッキ塗料

### 亜鉛メッキスプレー (亜鉛塗料)

配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々

- 一液型のジンクリッチスプレー
- 自然乾燥型の超速乾性
- 防蝕性、物理性、付着性に優れた塗膜
- 優れた耐熱性(常用200°C 最高300°C)



シルバー

仕様

標準塗り面積 (㎡) (2回塗り)	1.0~1.3	
乾燥時間 (分) (20°C)	指蝕	10~15
	半硬化	約60

※改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフェース)は含まれていません。

容量 (ml)	品番	標準販売価格
300	<b>ZS-300</b>	<b>¥ 1,980</b>

### 亜鉛メッキスプレー (高濃度タイプ)

鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適 塗膜中の亜鉛含有率 92%

亜鉛メッキスプレー 亜鉛末重防食塗料

高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイント

- 速乾タイプで、乾きが早く作業性もよい
- 落ち着きのあるスタンダードなグレー仕上り
- 鉄部の防食、亜鉛メッキ面の補修に最適



グレー

仕様

標準塗り面積 (㎡) (1回塗り)	約1.3	
乾燥時間 (分)	20°C	表面乾燥約20
	5°C	表面乾燥約40

容量 (ml)	品番	標準販売価格
300	<b>★ ZS-3092-GY</b>	<b>¥ 1,800</b>

フ  
ォ  
レ  
タ  
ン

絶  
縁  
ワ  
ニ  
ス

防  
錆  
潤  
滑  
剤

メ  
ツ  
キ  
塗  
料

NEW  
発売予定