

プラグボルト

自己腐食なし(亜鉛合金ダイキャストスリーブ)

- スリーブの固着が確実(テーパナット)
- ボルトの着脱が簡単
- コンクリート・レンガ等への機材器具の取り付け等に



PB-425P

本体サイズ(1個):W10×D10×H28mm
質量(1個):5g



PB-530P

本体サイズ(1個):W12×D12×H33mm
質量(1個):10g



PB-640P

本体サイズ(1個):W13×D13×H43mm
質量(1個):17.4g



PB-845P

本体サイズ(1個):W14×D14×H51mm
質量(1個):35g

コンクリート

P
バック

種別	ドリル径(mm)	外筒寸法(mm)	使用ビス/ボルト(mm)	埋込長さ(mm)	穿孔長(mm)	最大引抜強度	タイプ	入数	品番	標準販売価格
十字穴W付 ナベ頭	φ7.5	7×18	M4×25	18	25	2.8kN	Pバック	18	PB-425P	¥ 2,200
	φ8.5	8×20	M5×30	20	30	5.6kN	Pバック	16	PB-530P	¥ 2,200
	φ11	10.5×28	M6×40	28	40	8.6kN	Pバック	10	PB-640P	¥ 2,200
六角頭	φ14	13.5×32	M8×45	32	45	13.5kN	Pバック	8	PB-845P	¥ 2,200

※当社技術基準P463参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

コンビス(ノープラグビス)

コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)

- 切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り込み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け
- 作業は簡単で保持力は抜群
- φ3.5mmコンクリートドリル付(DCB-25MWP、DCS-32MWPを除く)

コンクリート

ブロック

レンガ

ジャンボ
バック

お徳用
バック

P
バック

P471

P471

鉄(フッ素シルバー仕上げ)

ステンレス(SUS410)



(丸頭座付)



適合ドリル表

コンクリート	径(mm)	φ3.5
	使用法	回転又は振動
ブロック	径(mm)	φ3.5
	使用法	回転使用
レンガ	径(mm)	φ3.2
	使用法	振動使用

鉄(フッ素シルバー仕上げ)

種別	サイズ(mm)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
丸頭	φ4×24.5 ネジ頭径:φ8	袋入	115	★DCB-25M	¥ 1,600
		Pバック	115	DCB-25MP	¥ 2,200
		お徳用	1000	TP-DCS-25M	¥ 10,800
		ジャンボ	3000	JP-DCS-25M	¥ 30,600
皿頭	φ4×24.5 ネジ頭径:φ7	袋入	115	★DCB-25S	¥ 1,600
		Pバック	115	DCB-25SP	¥ 2,200
		お徳用	1000	TP-DCS-25S	¥ 10,800
		ジャンボ	3000	JP-DCS-25S	¥ 30,600
丸頭	φ4×32 ネジ頭径:φ8	Pバック	95	DCS-32MP	¥ 2,000
皿頭	φ4×32 ネジ頭径:φ7	袋入	95	★DCS-32S	¥ 1,600
		Pバック	95	DCS-32SP	¥ 2,000
丸頭座付	φ4×24.5 ネジ頭径:φ9.7	Pバック	135	DCB-25MWP	¥ 2,200
		お徳用	740	TP-DCB-25MW	¥ 10,800
	φ4×32 ネジ頭径:φ9.7	Pバック	115	DCS-32MWP	¥ 2,000

ステンレス(SUS410)

種別	サイズ(mm)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
丸頭 (ステンレス)	φ4×24.5 ネジ頭径:φ8	Pバック	60	DCM-425MP	¥ 2,000
		お徳用	500	TP-DCM-425M	¥ 10,800
		ジャンボ	1600	JP-DCM-425M	¥ 30,600
皿頭 (ステンレス)	φ4×24.5 ネジ頭径:φ7	袋入	60	★DCM-425S	¥ 1,600
		Pバック	60	DCM-425SP	¥ 2,000
		お徳用	500	TP-DCM-425S	¥ 10,800
		ジャンボ	1600	JP-DCM-425S	¥ 30,600
丸頭 (ステンレス)	φ4×32 ネジ頭径:φ8	Pバック	45	DCM-432MP	¥ 2,000
皿頭 (ステンレス)	φ4×32 ネジ頭径:φ7	袋入	45	★DCM-432S	¥ 1,600
		Pバック	45	DCM-432SP	¥ 2,000

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。