

LANケーブルチェッカー

ボタン1つで測定開始！
簡単操作！明確判定！

- 断線箇所(長さ)検知
- 液晶バックライト付
- オートパワーオフ機能
- 電池交換お知らせ機能
- 小型・軽量



配線ターミナル
(No.1)

本体



LAN配線(LAN
ケーブル)に接続
して「TEST」
ボタンを押すだけ

別売
配線ターミナル
(No.2～8)併用で

最大8本
配線探索OK



導 通

長さ(各ペア)

配線探索

適合ケーブル	RJ45, Cat5/Cat6 UTP/S(F)TPケーブル 特性インピーダンス100Ω
ワイヤーマップ	オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)
ケーブル長測定	測定長 5m～255m 表示分解能 0.1m 誤差 ±10%+1m
表示	LCD(バックライト付)
使用電池	006P 9V アルカリ電池推奨 (電池は付属しておりません)
電池寿命	約50時間
オートパワーオフ	無操作約2分で自動オフ
使用温度範囲	5℃～40℃(80%RH以下)
適合規格	EMC EN61326-1

名称	サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
LANケーブル チェッカー	本体	130×56×38	160(※)	LEC-401 ¥ 37,600
	配線ターミナル(No.1)	70×23×24	25	
LEC-401専用 配線ターミナル(No.2～4) 3個セット	70×23×24(1個)	25(1個)	LEC-401-TA	¥ 8,800
LEC-401専用 配線ターミナル(No.5～8) 4個セット	70×23×24(1個)	25(1個)	LEC-401-TB	¥ 11,600

※質量は電池を含みます

LANチェッカー

配線経路の探索ができる

(屋内配線・同軸線・LAN配線)

- 導通検査(電線、LAN)が可能
- 電話配線の通電チェックが可能
- アナログとデジタルの2方式により探索精度が向上
- 先端を明るく照らすLEDライト付(受信器)
- 配線探索の検知にパイプレーション機能付
- 電池交換お知らせ機能
- オートパワーオフ機能

【付属品】



導 通

配線探索

電話対応



送信器

受信器



LEDライト

仕様

配線の探索	信号周波数	150kHz
	出力電圧	23Vp-p
	探索距離	1km
導通検査 (電線)	検査電圧	13V
	導通状態表示	SCAN_LED点灯
導通検査 (LAN)	検査周波数	SLOW 1.2Hz
	検査周波数	FAST 3.5Hz
	信号出力表示	緑LED点灯(送信器)
	信号入力表示	緑LED点灯(受信器)
使用温度範囲	0℃～40℃(80%RH以下)	

受信器仕様

使用電池	乾電池 006P・9V×1(※)
サイズ	35×29×187mm
質 量	67g(電池含まず)

※電池は付属していません

送信器仕様

使用電池	単3形乾電池×3 (アルカリ電池推奨)(※)
サイズ	65×32×120mm
質 量	85g(電池含まず)

品 番	標準販売価格
LNC-600	¥ 32,800

LAN
ツール・部材

キ
ツ
ル

LAN
チェ
ッカー

LAN
ツール

LAN
モ
ジ
ュ
ー
ラ
ー

LAN
モ
ジ
ュ
ー
ラ
ー

LAN
コ
ネ
ク
タ

LAN
モ
ジ
ュ
ー
ラ
ー

LAN
ケ
ー
ブ
ル

LAN
ル
ー
プ
・
タ
ー

NEW
発売予定