投光器

一般作業灯

LEDパランドル(全周光タイプ)



発光部900mm

全周囲360°照らすことができるLED作業灯

白色LED 3列

パイプ色(発光部):透明

パイプ色(非発光部):乳白色

- ●自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Imで明るい
- ●密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- ●付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-AR45J(連結タイプ)は、最大13本を連結可能能
- ●水を通さず空気だけを通す換気弁搭載



換気弁



6000



4500 ライトベース **スタンド** 対応

PDL-AR45

単独タイプ



延長ケーブル 約0.3m

- ●両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- ●13本まで連結可能

| 光色 | 昼光色 | |
|-----------|-----------------------|--|
| 周波数(Hz) | 50/60 | |
| 定格電圧(V) | AC100 | |
| 定格消費電力(W) | 45 | |
| 定格入力電流(A) | 0.45 | |
| LED数 | 324個 | |
| 全光束(lm) | 4500 | |
| 平均演色評価数 | Ra>80 | |
| 照射角 | 360° | |
| 使用環境条件 | -10°C~40°C 常湿85%以下 | |
| LED色温度(K) | 6000 | |
| 力率 | 0.85以上 | |
| | | |

| 電源ケーブル | 0.75mm×2、2極プラグ | | |
|------------|------------------|--|--|
| ケーブル長(m) | 約3 | | |
| 延長ケーブル長(m) | 0.3 (PDL-45J) | | |
| パイプ色 | 透明 | | |
| パイプ材質 | ポリカーボネート | | |
| 金属キャップ部材質 | ステンレス | | |
| 定格寿命 | 40000時間 | | |
| 屋外用 | IP63 | | |
| 付属金具 | 固定金具×2(割りピン付) | | |
| 連結可能数 | 最大13本(PDL-AR45J) | | |

[用途] 屋外での工事現場、 食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニール ハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など



| タイプ | サイズ(mm) | 質量(kg) | 品 番 | 標準販売価格 |
|-------|----------|--------|-----------|----------|
| 単独タイプ | φ70×1205 | 2.4 | PDL-AR45 | ¥ 40,000 |
| 連結タイプ | φ70×1205 | 2.6 | PDL-AR45J | ¥ 45,000 |

LEDパランドル(スリムタイプ)



スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

パイプ色:透明

- ●クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい
- ●密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- ●付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-50J (連結タイプ) は、最大12本を連結可能
- ●水を通さず空気だけを通す換気弁搭載



6000




換気弁









●12本まで連結可能

連結タイプ 🧲 PDL-50J

単独タイプ


PDL-50

| 光色 | 昼光色 | |
|---------------|---------------------|--|
| 周波数(Hz) 50/60 | | |
| 定格電圧(V) | (圧(V) AC100 | |
| 定格消費電力(W) | 50 | |
| 定格入力電流(A) | 0.5 | |
| LED数 | 280個 | |
| 全光束(Im) | 5000 | |
| 平均演色評価数 | Ra>80 | |
| 照射角 | 120° | |
| 使用環境条件 | -10℃~40℃ 常湿85%以下 | |
| LED色温度(K) | 6000 | |
| 力率 | 0.85以上 | |

延長ケーブル 約0.3m

| 電源ケーブル | 0.75mm×2、2極プラグ | |
|------------|----------------|--|
| ケーブル長(m) | 約3 | |
| 延長ケーブル長(m) | 0.3 (PDL-50J) | |
| パイプ色 | 透明 | |
| パイプ材質 | ポリカーボネート | |
| 金属キャップ部材質 | ステンレス | |
| 定格寿命 | 40000時間 | |
| 屋外用 | IP63 | |
| 付属金具 | 固定金具×2(割りピン付) | |
| 連結可能数 | 最大12本(PDL-50J) | |
| | | |

[用途] 屋外での工事現場、 食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニール ハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など



| タイプ | サイズ(mm) | 質量(kg) | 品 番 | 標準販売価格 |
|-------|----------|--------|---------|----------|
| 単独タイプ | φ45×1500 | 1.2 | PDL-50 | ¥ 30,800 |
| 連結タイプ | φ45×1500 | 1.4 | PDL-50J | ¥ 33,000 |