5000

屋外用 IP63

45

3100

ライトベース スタンド

LEDパランドル(スリムタイプ)



スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- ●クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい
- ●密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- ●付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-30J(連結タイプ)は、最大20本を連結可能
- ●水を通さず空気だけを通す換気弁搭載











●20本まで連結可能







ĺ	タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品 番	標準販売価格
	単独タイプ	φ45×1200	1.1	PDL-30	¥ 27,500
	連結タイプ	φ45×1200	1.3	PDL-30J	¥ 29,700

光色 昼光色 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 30 定格入力電流(A) 0.3 LED数 225個 全光束(lm) 平均演色評価数 3000 Ra>80 照射角 120° -10°C~40°C 使用環境条件 常湿85%以下 LED色温度(K) 6000 0.85以上 力率

電源ケーブル	0.75mm×2、2極プラグ			
ケーブル長(m)	約3			
延長ケーブル長(m)	0.3 (PDL-30J)			
パイプ色	透明			
パイプ材質	ポリカーボネート			
金属キャップ部材質	ステンレス			
定格寿命	40000時間			
屋外用	IP63			
付属金具	固定金具×2(割りピン付)			
連結可能数	最大20本(PDL-30J)			

[用途] 屋外での工事現場、 食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニール ハウス、酪農施設、

イベントの仮設照明など

LEDパランドル(スリム乳白タイプ)



スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 (乳白色タイプ)

- ●自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100Imで明るい
- ●密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- ◆付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-30MJ (連結タイプ) は、最大20本を連結可能



光色	昼白色		
周波数(Hz)	50/60		
定格電圧(V)	AC100		
定格消費電力(W)	30		
定格入力電流(A)	0.3		
LED数	228個		
全光束(Im)	3100		
平均演色評価数	Ra>80		
照射角	120°		
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下		
LED色温度(K)	5000		
力率	0.95以上		

電源ケーブル	0.75mm×2、2極プラグ			
	0.7 511111人と、と1型ノ フノ			
ケーブル長(m)	約3			
延長ケーブル長(m)	0.3 (PDL-30MJ)			
パイプ色	乳白色			
パイプ材質	ポリカーボネート			
金属キャップ部材質	ステンレス			
定格寿命	40000時間			
屋外用	IP63			
付属金具	固定金具×2、六角レンチ			
連結可能数	最大20本(PDL-30MJ)			

[用途] 屋外での工事現場、 食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニール ハウス、酪農施設、

イベントの仮設照明など





タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品 番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×1225	1.0	PDL-30M	¥ 26,400
連結タイプ	φ45×1225	1.1	PDL-30MJ	¥ 28,600

NEW 発売予定