LEDパランドル(スリムタイプ)



スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- ●クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい
- ●密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- ●付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- ●水を通さず空気だけを通す換気弁搭載









光色

LED色温度(K)



周波数(Hz)	50/60		
定格電圧(V)	AC100		
定格消費電力(W)	10	電源ケーブル	0.75mi×2、2極プラグ
定格入力電流(A)	0.1	ケーブル長(m)	約3
LED数	80個	パイプ色	透明
全光束(Im)	1000	パイプ材質	ポリカーボネート
平均演色評価数	Ra>80	金属キャップ部材質	ステンレス
照射角	120°	定格寿命	4000時間
使用環境条件	-10°C~40°C 常湿85%以下	屋外用	IP63
I FD色温度(K)	6000	付属金具	固定金具×2(割りピン付)

屋外での工事現場、 食品工場、医薬品倉庫、

ハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など

散水設備のあるビニール

[用途]







ライトベース ス タンド 対応	

単独タイプ	d45×450	0.7	PDI -10	¥ 20.000
タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品 番	標準販売価格

マグネットホルダー

6000 0.85以上

灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー


● 2個入(割りピン×2付属)



[対応製品] LEDパランドル(全周光タイプ) PDL-AR45,PDL-AR45J



壁面に取り付ける時は、2つのマグネットが 縦に並ぶように取り付けてください。 誤った取り付け方をすると、灯具の重みで 落下する恐れがあります。





適応パイプ径(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準則	販売価格
φ70	43×85×103	210	PMH-700	¥	8,000

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

マグネットホルダー

灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー

●2個入(割りピン×2付属)



[品製流校] LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J, PDL-30M,PDL-30MJ, PDL-VF30,PDL-VF30J, PDL-50,PDL-50J



72mm 60mm	
-----------	--

適応パイプ径(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準	=販売価格
φ45	43×55×72	90	PMH-450	¥	4,000

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

固定金具

LEDパランドルシリーズ専用固定金具

- ●2個入(割りピン×2付属)
- ●呼び径:4 ビス穴×1ヵ所

[対応製品]

LEDパランドル(スリムタイプ)

PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,

PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J





適応パイプ径(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	品 番	標準販売価格
φ45	60×55×20	30	PDL-45MF	¥ 2,800

※製品には鋭利な部分がございますので、取り付け作業時には保護手袋をするなどご注意ください。

571