LEDライト

LEDパランドル

コンパクトLED作業灯

充電式
乾電池式

- LED光源で、長寿命！省電力！熱放射低減！
- 軽量コンパクトで使いやすい

背面フックで装着使用OK

吊り下げ使用OK

スタンド使用OK

［用途］
・AC電源のない場所、移動使用等
・配管　・電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、車庫、倉庫、物置、養鶏養豚場、家畜飼育作業等の短時間の照明に

明るさ2段切替「HIGH」「LOW」

光束 300 ルーメン HIGH
光束 100 ルーメン LOW
充電式 リチウムポリマー
点灯可能 約3時間

- 充電式（ACアダプター充電方式）
- ACアダプター付属

点灯時

消灯時

仕様

入力	AC100V 50/60Hz
出力	DC5V 1000mA
LED数	SMD型 0.5W×5個
バッテリー	リチウムポリマー電池 3.7V-1500mAh
充電時間	最大約4.5時間

点灯時間	約3時間（HIGH）約8時間（LOW）
光束（lm）	300（HIGH）、100（LOW）
色温度（K）	6500～7000
使用環境条件	−10～40℃、常湿

サイズ（mm）	質量（本体のみ）（g）	品　番	標準販売価格
130×66×29	181	PLR-25PK	¥ 5,800

明るさ2方向切替「MAIN」「SIDE」

乾電池式 単4アルカリ
点灯可能 約2時間

- 乾電池式

光束 200 ルーメン MAIN
光束 80 ルーメン SIDE

MAIN

SIDE

仕様

定格電圧（V）	4.5
使用乾電池	単4アルカリ乾電池×3本（電池は付属しておりません）
LED数	MAIN（SMD型0.5W×5個）、SIDE（SMD型0.5W×1個）

点灯時間	約2時間（MAIN）、約4時間（SIDE）
光束（lm）	200（MAIN）、80（SIDE）
色温度（K）	6500～7000
使用環境条件	−10～40℃、常湿

サイズ（mm）	質量（電池含まず）（g）	品　番	標準販売価格
125×65×27	161	PLB-25PK	¥ 2,000

LEDパランドルRX（充電式・フリーアングルタイプ）

フリーアングルタイプ コンパクトLED作業灯

- 軽量コンパクト
- 底部マグネット付
- 充電式（充電中/充電完了表示付）
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

マグネット

HIGH・LOW

HIGH・LOW

SPOT

充電式 リチウムイオン
点灯可能 約2時間 明るさHIGHの場合
光束 250 ルーメン HIGH
光束 125 ルーメン LOW
光束 50 ルーメン SPOT



仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	4個+1個（スポット）
色温度（K）	6,500
明るさ（lm）	250（HIGH）、125（LOW）、50（スポット）
照度（lux）（0.5m時）	350（HIGH）、175（LOW）、175（スポット）
照射角	115°（HIGH/LOW）　60°（スポット）
連続点灯時間	約2時間（HIGH）、約4時間（LOW）、約5時間（スポット）
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約3時間
保護等級	IP20
使用環境条件	−10～40℃

サイズ（最大時）（mm）	サイズ（最小時）（mm）	質量（g）	品　番	標準販売価格
280×40×32	130×50×32	136	★PLRX-8A	¥ 6,000

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。　在庫をご確認ください。