LEDパランドルRX（充電式・スマートクリップタイプ）

スマートクリップ付コンパクトLED作業灯

動画はコチラ

点灯可能 約2時間 明るさHIGHの場合

充電式 リチウムイオン

- 薄型、軽量コンパクト
- クリップ、フック、マグネット、スタンドで使える
- 充電式（充電中/充電完了表示付）
- HIGH、LOW 2段階切替（PLRX-4C）
  HIGH、LOW、スポットの3段階切替（PLRX-8C）

HIGH・LOW

光束 120 ルーメン HIGH

光束 60 ルーメン LOW

HIGH・LOW

SPOT

光束 220 ルーメン HIGH

光束 110 ルーメン LOW

光束 75 ルーメン SPOT

仕様

LED数	4個
明るさ(lm)	120 (HIGH) 60 (LOW)
照度(lux) (0.5m時)	200(HIGH) 100(LOW)
照射角	120°
連続点灯時間	約2時間(HIGH) 約4時間(LOW)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間	約2.5時間

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
120×54×24	77	PLRX-4C	¥ 4,500

仕様

LED数	8個+1個(スポット)
明るさ(lm)	220(HIGH)、110(LOW)、75(スポット)
照度(lux) (0.5m時)	400(HIGH)、200(LOW)、700(スポット)
照射角	120°(HIGH/LOW) 40°(スポット)
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、約4時間(LOW) 約3時間(スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間	約3時間

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
180×54×27	131	PLRX-8C	¥ 6,000

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,000
充電電圧・電流	5V 1A
保護等級	IP20
使用環境条件	−10〜40℃

LEDパランドルRX（充電式・フラットタイプ）

フラットタイプ コンパクトLED作業灯

点灯可能 約2時間 明るさHIGHの場合

充電式 リチウムイオン

- 薄型、軽量コンパクト　●背面マグネット付
- 充電式（充電中/充電完了表示付）
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

マグネット



HIGH・LOW

SPOT

光束 100 ルーメン HIGH

光束 50 ルーメン LOW

光束 50 ルーメン SPOT

HIGH・LOW

SPOT

光束 250 ルーメン HIGH

光束 125 ルーメン LOW

光束 65 ルーメン SPOT

動画はコチラ

仕様

LED数	4個+1個(スポット)
明るさ(lm)	100(HIGH)、50(LOW)、50(スポット)
照度(lux) (0.5m時)	300(HIGH)、150(LOW)、900(スポット)
照射角	110°(HIGH/LOW) 35°(スポット)
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、約4時間(LOW)、約2.5時間(スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間	約2.5時間

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
150×34×13	52	PLRX-4F	¥ 3,800

仕様

LED数	10個+1個(スポット)
明るさ(lm)	250(HIGH)、125(LOW)、65(スポット)
照度(lux) (0.5m時)	400(HIGH)、200(LOW)、900(スポット)
照射角	110°(HIGH/LOW) 35°(スポット)
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、約4時間(LOW)、約4時間(スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電時間	約3時間

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
250×34×13	88	PLRX-10F	¥ 5,500

※USBアダプター（出力：5V 1.0A以上）が別途必要となります。（USBケーブルは付属）

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,000
充電電圧・電流	5V 1A
保護等級	IP20
使用環境条件	−10〜40℃

NEW 発売予定