LEDパランドルRX(スマホ充電機能付)

スマホ充電機能付 小型LED作業灯

- HIGHとLOWの2段階切替
- WIDE～SPOTのフォーカス機能
- 連続5時間点灯
- 充電式(充電中/充電完了表示付)
- ストラップ付

動画は コチラ

点灯可能 約5時間 明るさLOWの場合 | 充電式 リチウムイオン | 光束 330 ルーメン 約4時間 HIGH | 光束 140 ルーメン 約5時間 LOW

WIDE

SPOT

ウラ面

仕様

モード	HIGH	LOW
光束(Lm)	330	140
点灯時間(H)	約4	約5
色温度(K)	7200	
充電時間(H)	約4	
付属品	USBタイプC ケーブル約0.5m	
インジケータ	充電中赤　完了緑	
バッテリー	3.7V 2000mAh リチウムイオン	
USB出力	5V-1A	
照射角度	約25～66度	
使用環境	5～40℃	

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
φ25×120	120	PLRX-PMA	¥ 3,800

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドル(モノアイタイプ)

リチウムイオン電池内蔵の 円形LEDライト

- ボールジョイントでLEDライトを自由な角度に向ける事ができる
- 底面のマグネットで金属面に固定可能
- 収納式フックで、吊り下げ使用OK
- 密閉構造で、埃にも強いIP64

点灯可能 約7.5時間 明るさLOWの場合 | 点灯可能 約4時間 明るさHIGHの場合 | 充電式 リチウムイオン | 光束 320 ルーメン HIGH | 光束 160 ルーメン LOW

動画は コチラ

フック使用時

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
消費電力	3W
LED数	1個
色温度(K)	6,200
明るさ(lm)	320(HIGH)、160(LOW)
連続点灯時間	約4時間(HIGH)、約7.5時間(LOW)
内蔵電池	リチウムイオン電池 18650 3.7V 2600mAh
充電電圧/電流	5V/1A
充電時間	約4時間
保護等級	IP64
使用環境条件	−10～40℃

サイズ(㎜)	質量(g)	品　番	標準販売価格
78×76×52	225	PLRX-3M	¥ 4,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

NEW 発売予定