LEDパランドルRX(充電式・ヘッドライトタイプ)

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能
- ヘッド部は上下方向に5段階(最大55度)の調整が可能
- 充電式
- 充電中/充電完了インジケータ表示付
- HIGH、LOWの2段階切替

USB typeC　タッチレスセンサー付　光束 280 ルーメン HIGH　光束 100 ルーメン LOW　充電式 リチウムポリマー　点灯可能 約5.5時間 明るさLOWの場合

タッチレスセンサー

HIGH・LOW

タッチレスセンサーの前で手を通過させると点灯します。再度、手を通過させると消灯します。


角度を調整できます。

仕様

消費電力	3W
色温度(K)	6250～6750
明るさ(lm)	280(HIGH)、100(LOW)、280(センサーモード)
連続点灯時間	約2時間(HIGH)、約5.5時間(LOW)、約2時間(センサーモード)
充電電圧・電流	5V 1A
充電時間	約2.5時間

使用電池	リチウムポリマー電池 3.7V 1500mAh
保護等級	IP65
使用環境条件	−10～40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
78×47×46	110	★ PLRX-3H	¥ 4,900

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドルRX(充電式・ヘッドライトタイプ)

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにオン/オフ可能
- 薄型、軽量コンパクト
- 充電式
- HIGH、LOW、スポットの3段階切替

HIGH・LOW

SPOT

充電式 リチウムイオン　点灯可能 約1.5時間 明るさHIGHの場合

光束 150 ルーメン HIGH　光束 75 ルーメン LOW　光束 75 ルーメン SPOT　タッチレスセンサー付

動画はコチラ

タッチレスセンサー

タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。

角度を調整できます。

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	4個+1個(スポット)
色温度(K)	6,500
明るさ(lm)	150(HIGH)、75(LOW)、75(スポット)
照度(lux)(0.5m時)	200(HIGH)、100(LOW)、2000(スポット)
照射角	95°(HIGH)、110°(LOW)、15°(スポット)

連続点灯時間	約1.5時間(HIGH)、約3時間(LOW)、約3時間(スポット)
充電電圧・電流	5V 1A
充電時間	約2.5時間
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 800mA
保護等級	IP54
使用環境条件	−10～40℃

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
74×41×41	73	★ PLRX-4H	¥ 6,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

LEDパランドルX(乾電池式・ヘッドライトタイプ)

タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 汚れた手や手袋のままでも触れずにオン/オフ可能
- 薄型、軽量コンパクト
- 乾電池式
- HIGH、LOWの2段階切替
- 本体は角度調整可能

HIGH・LOW

光束 150 ルーメン HIGH　光束 75 ルーメン LOW　タッチレスセンサー付　乾電池式 単4アルカリ　点灯可能 約2.5時間 明るさHIGHの場合

タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	5個
色温度(K)	7,000
明るさ(lm)	150(HIGH)、75(LOW)
照度(lux)(0.5m時)	250(HIGH)、125(LOW)
照射角	100°(HIGH)、120°(LOW)

連続点灯時間	約2.5時間(HIGH)、約7時間(LOW)
使用電池	単4形アルカリ乾電池×3個(電池は付属していません)
保護等級	IP54
使用環境条件	−10～40℃

※連続点灯時間は照度が半減するまでの時間です。

サイズ(mm)	質量(g)	品　番	標準販売価格
70×53×40	65	★ PLX-5H	¥ 3,300

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

NEW 発売予定