## LEDパランドルRX(充電式・ヘッドライトタイプ)

### タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

- 充電式
- ヘッド部は取外し可能、ヘッド部の背面マグネット付
- 充電中/充電完了表示付
- スポット、ワイドの切替ができます。
- ボトムライトで足元を明るく照らします。






USBケーブル(付属品)

タッチレスセンサーの前で手を1回往復すると点灯します。再度、手を1回往復すると消灯します。

光束 250 ルーメン ワイド
光束 120 ルーメン ボトム
充電式 リチウムポリマー
点灯可能 約3時間 ボトムライトの場合
タッチレス センサー付

動画はコチラ

仕様

| | |
|---|---|
| 使用光源 | COB LED |
| 色温度(K) | 5,500〜6,500 |
| 照射角(°) | 18(スポット)、120(ワイド)、120(ボトム) |
| 明るさ(lm) | 150(スポット)、250(ワイド)、120(ボトム) |
| 照度(lux)(1.0m時) | 1200(スポット)、50(ワイド)、100(ボトム) |
| 連続点灯時間(時間) | 約2.5(スポット)、約2.5(ワイド)、約3.0(ボトム) |

| | |
|---|---|
| 使用電池 | 専用リチウムポリマー電池3.8V 1600mAh |
| 充電電圧・電流 | 5V 1A |
| 充電時間 | 約2〜3時間 |
| 保護等級 | IP54 |
| 使用温度 | 0〜40℃ |
| 保管温度 | −10〜50℃ |

| サイズ(mm) | 質量(g) | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|
| 83×56×42 | 200 | PLRX-5HDX | ¥ 8,000 |

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

## LEDヘッドライト

### 超高輝度LEDで明るいヘッドライト

- 充電(※)/乾電池 両用タイプ
- LED1灯タイプ(OFF→HIGH→LOW→FLASH 切替式)
- 可動式ヘッド
- フォーカスコントロール機能(スポット⇔ワイド無段階調節)

後方安全灯赤LED
(消灯→強→弱→点滅)

ヘルメットに装着

仕様

| | |
|---|---|
| 使用光源 | 高輝度白色チップLED×1個 |
| 色温度(K) | 6,000〜7,000 |
| 明るさ(lm) | 350(HIGH)、100(LOW) |
| 点灯時間 | 【充電池使用時】約3時間30分(HIGH)、約14時間(LOW)、約6時間(FLASH)、【乾電池使用時】約1時間(HIGH)、約8時間30分(LOW)、約3時間30分(FLASH) |

| | |
|---|---|
| 充電時間 | 約7〜8時間 |
| 使用電池 | 専用リチウムイオン電池3.7V 2200mAh×2個、または単4形アルカリ乾電池×3 |
| 照射特性 | フォーカスコントロール機能、スポット⇔ワイド(無段階調節) |
| 保護等級 | IPX3(防雨型) |
| 使用環境条件 | −10〜40℃ |

乾電池式 単4アルカリ
充電式 リチウムイオン
点灯可能 約1時間 明るさHIGHの場合
点灯可能 約3.5時間 明るさHIGHの場合
光束 350 ルーメン HIGH

| サイズ(mm) | 質量(電池含)(g) | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|
| ヘッド部分　幅35×奥行55×高さ35 | 217 | PLH-350 | ¥ 4,900 |
| バッテリーボックス部分　幅100×奥行35×高さ50 | | | |

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
(USBケーブルは付属)

- 充電式(※)
- LED3灯タイプ(OFF→中央1灯→両側2灯→全点灯→全点滅 切替式)
- 可動式ヘッド

ヘルメットに装着

後方安全灯赤LED
(消灯→点灯→点灯→点灯→点滅)

仕様

| | |
|---|---|
| 使用光源 | 高輝度白色チップLED×3個 |
| 色温度(K) | 6,000〜7,000 |
| 明るさ(lm) | 650(3灯全点灯)、450(中央1灯点灯)400(両側2灯点灯) |
| 点灯時間 | 約4時間30分(3灯全点灯)、約6時間30分(中央1灯点灯)、約8時間(両側2灯点灯)、約10時間30分(3灯全点滅) |

| | |
|---|---|
| 充電時間 | 約7〜8時間 |
| 使用電池 | 専用リチウムイオン電池3.7V 2200mAh×2個 |
| 保護等級 | IPX3(防雨型) |
| 使用環境条件 | −10〜40℃ |

充電式 リチウムイオン
点灯可能 約4.5時間 明るさHIGHの場合
光束 650 ルーメン 3灯全点灯

| サイズ(mm) | 質量(電池含)(g) | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|
| ヘッド部分　幅85×奥行57×高さ45 | 288 | PLH-650 | ¥ 6,400 |
| バッテリーボックス部分　幅100×奥行35×高さ50 | | | |

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
(USBケーブルは付属)

## ヘッドライト滑り止め

- 2個入
- 適用品番
  PLRX-7H、PLRX-8H

NEW

クリップに装着

| サイズ(mm) | 質量(g) | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|
| 幅28×奥行23×高さ2.5 | 4 | PLRX-HSP-A | ¥ 500 |

## ヘルメットクリップ

- 2個入

**ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止**



| サイズ(mm) | 質量(g) | 品　番 | 標準販売価格 |
|---|---|---|---|
| 幅17×奥行18×高さ53 | 14 | PL-CL | ¥ 500 |

NEW 発売予定