LEDパランドルX(AC・雲台タイプ)

軽量コンパクト スリムLED投光器

- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- HIGH、LOW、明るさ2段階切替
- USB出力付(5V 1A)
- アース付き3Pプラグ
- 雲台用穴径φ10.5mm

HIGH・LOW

屋外用 IP54

AC電源 | 光束 3000 ルーメン HIGH | 光束 1500 ルーメン LOW

※2Pコンセントに取付ける場合は、3P→2Pプラグ変換アダプターを別途ご用意ください。

仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,500
照射角(°)	120
LED数	72個
明るさ(lm)	3000(HIGH)、1500(LOW)
照度(lux)(0.5m時)	3600(HIGH)、1800(LOW)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz

定格電流(A)	0.29(100V)、0.14(200V)
定格消費電力(W)	28
USB出力	5V 1A
ケーブル長(m)	5 (VCTF 0.75㎟×3)、アース付き3Pプラグ
保護等級	IP54
使用環境条件	−10~40℃

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
275×163×47	1.85	★ PLX-72U	¥ 16,000

LEDワークライト(充電式)

コードレス(充電式)なので 電源のない場所での照明に便利

- コードレス(充電式)なので電源のない場所での照明に便利
- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ
- 点灯は4つのモード
- USB出力付(5V 1A)
- 強力マグネットで鉄板等に固定可能
- 電池残量表示機能付

発売予定 2024

屋外用 IP44

光束 2000 ルーメン 約1.5時間 HIGH | 光束 1200 ルーメン 約2.5時間 MID | 光束 600 ルーメン 約5時間 LOW

充電式 リチウムイオン | USB typeC | 調光機能付



LOW・MID・HIGHの明るさ+REDの4段階切替
下記各モードに点滅モードもあり

点灯モード	LOW	MID	HIGH	RED
短押し2回	点滅	点滅	点滅	点滅
発光色	白	白	白	赤
点灯時間	約5時間	約2.5時間	約1.5時間	−
光束(lm)	600	1200	2000	−

仕様

使用光源	COB　LED
色温度(K)	6,500
波長(nm)	620
LED	5W COB (白・赤混合)
使用電池	リチウムイオン電池 3.7V　4000mAh
充電時間	約5時間

USB出力	5V 1A
保護等級	IP44
使用温度	0℃~40℃
保管温度	−10℃~50℃
材質	アルミニウム+ABS、PC(透明カバー)
充電端子	USBタイプC端子

サイズ(mm)	質量(kg)	品　番	標準販売価格
180×155×59	0.71	PWL-10UM	¥ 23,000

※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
(USBケーブルは付属)

NEW 発売予定

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。