

LED投光器(充電タイプ)



明るさ3段切替+点滅 「HIGH」「MID」「LOW」「FLASH」

- 屋外使用に最適(IP44)
- 非常に明るい広角ビーム方式
- 高信頼性のLEDチップで長寿命
- USB出力付き(5V 1A)
- ACアダプター付属

屋外用 IP44

6.5時間点灯

(LOW点灯時)

コードレス(充電式)

折りたたみ式

コンパクトで軽量
天井裏・床下等狭い場所に置ける

充電式
リチウム
イオン

約2時間
明るさHIGHの場合

光束
800
ルーメン

光束
400
ルーメン

光束
200
ルーメン

HIGH MID LOW



PDSB-05010S
(10W型)

パイプの角度は、
4段階に切替えが
できます。



折りたたみ時

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
色温度(K)	6,500
照射角(°)	120
USB出力	5V 1A
保護等級	IP44
使用環境条件	-5~40°C

種類	LED数	充電時間	連続点灯時間	全光束(lm)	サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
10W形	18個	約3~4時間	約2時間(HIGH) 約3.5時間(MID) 約6.5時間(LOW) 約3.5時間(FLASH)	800(HIGH) 400(MID) 200(LOW)	185×155×210(通常使用時) 185×225×50(折りたたみ時)	0.9	★PDSB-05010S	¥ 9,700

仕様(ACアダプター)

		PDSB-05010S-CG	PDSB-05020S-CG
使用電池		専用リチウムイオン電池 7.4V 2600mAh	専用リチウムイオン電池 7.4V 5200mAh
ACアダプター	入力電圧	AC100~240V 50/60Hz 30VA	AC100~240V 50/60Hz 50VA
	出力電圧	DC9V	DC9V
	出力電流	1A	2A

交換用別売アダプター

品名	品番	標準販売価格
ACアダプター(10W形)	★PDSB-05010S-CG	¥ 3,000

LED投光器(ACタイプ)



折りたたみ式LED投光器

- 屋外使用に最適(IP44)
- 非常に明るい広角ビーム方式
- 高信頼性のLEDチップで長寿命
- 折りたたみ式でコンパクトに収納可能
- アースなし2Pプラグ

※明るさの切替えはありません。
※コンセントに挿すとすぐ点灯します。

屋外用 IP44

折りたたみ式

コンパクトで軽量
天井裏・床下等狭い場所に置ける

AC
電源

光束
800
ルーメン



PDS-0308S
(8Wタイプ)

パイプの角度は、
4段階に切替えが
できます。



折りたたみ時

共通仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
定格電圧(V)	100
周波数(Hz)	50/60
保護等級	IP44
ケーブル長(m)	1.5(VCTF 0.75mm×2)
色温度(K)	6500
照射角(°)	120
使用環境条件	-5°C~40°C

種類	LED数	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	光束(lm)	サイズ(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
8W形	20個	8.0	0.08	800	185×155×210(通常使用時) 185×225×50(折りたたみ時)	0.9	★PDS-0308S	¥ 6,200

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。