

# LEDストリングNH (SJ-NHシリーズ)

## LEDストリングNH (LEDルミネーション。シリーズ)

### LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

- 長尺接続OK
- 電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計
- 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
- 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(当社従来品比)
- 長さ:3種類(2.5m・5m・10m)
- カラー:12種類(単色10種・2色2種)
- LED数:24個(2.5m)・48個(5m)・96個(10m)
- 交互点滅・全点灯
- 最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)



コントローラーNH SJ-NH601C対応 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応

組立式 SJ-NH シリーズ

屋外用

ローボルト 24V

交互点滅

全点灯

SJV・概要・接続関連図 P612 ~ P613

SJ-NH シリーズ共通部品 P620 ~ P621

別売 AC-AC アダプタ (P620)

別売 コントローラーNH または AC-DC 変換器 NH (P620)

LED ストリングNH (ニューハイグレードタイプ)

▶ 点灯パターン動画

ホームページから スマートフォン等から

ジェフコム 検索


QRコード

ホームページ内で品名または品番検索




**NEW**

**従来品**  
LEDストリング  
明るさの減衰



**新回路 新製品**  
LEDストリングNH  
明るさの減衰



LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
アクアブルー	5	SJ-NH05-05AA	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10AA	7.2	¥ 12,800
青	2.5	SJ-NH05-25BB <b>N</b>	1.5	¥ 4,000
	5	SJ-NH05-05BB	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10BB	7.2	¥ 12,800
オレンジ	5	SJ-NH05-05DD	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10DD	7.2	¥ 12,800
緑	5	SJ-NH05-05GG	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10GG	7.2	¥ 12,800
電球色	2.5	SJ-NH05-25LL <b>N</b>	1.5	¥ 4,000
	5	SJ-NH05-05LL	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10LL	7.2	¥ 12,800
ピンク	5	SJ-NH05-05PP	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10PP	7.2	¥ 12,800

LED色	長さ(m)	品番	SJV	標準販売価格
赤	5	SJ-NH05-05RR	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10RR	7.2	¥ 12,800
シャンヴェールド	5	SJ-NH05-05SS	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10SS	7.2	¥ 12,800
白	2.5	SJ-NH05-25WW <b>N</b>	1.5	¥ 4,000
	5	SJ-NH05-05WW	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10WW	7.2	¥ 12,800
黄	5	SJ-NH05-05YY	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10YY	7.2	¥ 12,800
白	2.5	SJ-NH05-25WB <b>N</b>	1.5	¥ 4,000
	5	SJ-NH05-05WB	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10WB	7.2	¥ 12,800
白	2.5	SJ-NH05-25WL <b>N</b>	1.5	¥ 4,000
	5	SJ-NH05-05WL	3.7	¥ 7,000
	10	SJ-NH05-10WL	7.2	¥ 12,800

※2.5mのSJV値は性能向上により5m・10mよりも低くなっております。そのため2.5mのみで接続した場合は最大接続長が100mになります。

仕様	長さ(m)	質量(g)	定格消費電力(全点灯時)(W)	LED数	LED間隔
駆動方式	AC-ACアダプタ方式 (P620参照)	2.5	1.4W	24個	約10cm
定格入力電圧	AC24V	5	3.3	48個	
使用環境条件	-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44	10	6.6	96個	

**その他 詳細**

「ジェフコム LED イルミネーションカタログ」またはホームページも併せてご覧ください。

2023 Illumination Catalog vol.18

スマートフォン等から

※ご購入前に P664~P665 をご参照ください。下記についての記載事項を必ずお読みください。  
・仮設(6ヵ月以内) ・季節商品 ・設置の注意 ・仕様変更

イルミネーション(ルミネーション)

ストリング

クロスネット

アイスクリ

共通部品

**NEW**  
発売予定