



品名：ポケットデジメータ

品番：DM-600A

定価：¥7,900

JANコード：4937897044984

新製品の
ご案内

ポケットサイズで10機能



電池は付属しており
ません。新しい電池を
ご用意ください。

電圧測定範囲が広い!

(直流：600V、交流：600V)



●測定範囲・精度

機能	レンジ	分解能	精度
直流電圧	400 mV	0.1 mV	±(0.8%rdg+5dgt)
	4 V	1 mV	
	40 V	10 mV	
	400 V	100 mV	
交流電圧	400 mV	1 mV	±(2.0%rdg+8dgt)
	4 V	1 mV	±(1.0%rdg+5dgt)
	40 V	10 mV	
	400 V	100 mV	
抵抗	400 Ω	0.1 Ω	±(0.8%rdg+5dgt)
	4 kΩ	1 Ω	
	40 kΩ	10 Ω	±(2.0%rdg+5dgt)
	400 kΩ	100 Ω	
直流・交流電流	4 MΩ	1 kΩ	±(2.0%rdg+5dgt)
	40 MΩ	10 kΩ	
	10 μA	0.1 μA	
	400 μA	0.1 μA	
容量	4000 μA	1 μA	±(2.0%rdg+5dgt)
	40 mA	10 μA	
	400 mA	100 μA	
	40 nF	0.01 nF	
周波数	400 nF	0.1 nF	±(4.0%rdg+5dgt)
	4 μF	1 nF	
	40 μF	10 nF	
	100 μF	100 nF	
周波数	10Hz-200kHz	0.01 Hz	±(1.5%rdg+5dgt)
DUTY	2% - 99%	0.10 %	±(2.5%rdg+5dgt)
ダイオード	開放電圧	約1.5V	
導通	約60Ω以下	でブザー鳴動	

- ポケットサイズで10機能
- 電圧測定範囲が広い(直流：600V、交流：600V)
- オートレンジ
- データホールド機能
- オートパワーオフ機能(無操作約30分で自動オフ)
- 電池電圧低下表示機能付
- 安全規格：IEC610101(準拠) CATII 600V CATIII 300V

サイズ(本体部)：幅90×奥行18×高さ120mm
質量：約120g

●一般仕様

- ・動作方式：Δ-Σ方式
- ・表示：3.5桁 LCD表示 最大3999カウント
- ・レンジ切替：オートレンジ
- ・サンプルレート：3回/秒
- ・オートパワーオフ機能：無操作30分で電源オフ
- ・オーバーレンジ表示：OL
- ・電池電圧低下表示機能：電池マーク表示
- ・電源：LR44×2(電池は付属していません)
- ・使用温度範囲：0°C~40°C 80%RH以下

■梱包仕様

- ・梱包形態：プラスチック・台紙、10個箱(内箱)
- ・梱包サイズ：
幅130×奥行25×高さ215mm(プラスチック)
- 幅230×奥行140×高さ225mm(内箱/段ボール箱)
- ・梱包質量：約180g(1個)、約1.9kg(10個入)
- ・梱包単位：10

■梱包姿図

プラスチック
バック



■MADE IN CHINA



台紙



透明
バック