



品 名 : ポケットデジメーター

品 番 : DM-700

定 価 : ¥ 9,000

JANコード : 4937897056406

新製品の
ご案内

ケース一体型テスター 充実した測定項目と便利な機能

- ディスプレイホールド機能
- 偏差測定機能
- オートパワーセーブ機能

- レンジホールド機能
- 最大値/最小値測定機能

直流電圧

交流電圧

抵抗

周波数

デューティ比

導通チェック

ダイオード

静電容量



サイズ:W78×D16×H118mm
質量:約110g



ケースカバー付

■測定範囲

直流電圧	400mV、4V、40V、400V、600V
交流電圧	4V、40V、400V、600V
周波数	1Hz~100kHz
デューティ比	0~99.9%
抵抗	400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
導通チェック	約60Ω以下でブザー抵抗 開放電圧:約0.44V
ダイオードテスト	開放電圧:≤1.7V
静電容量	50nF、500nF、5μF、50μF、100μF

■仕様

表示板(LCD) : 4000カウント、文字高14mm
レンジ切換 : オート / マニュアルレンジ(自動 / 手動)
サンプリング速度 : 3回 / 秒
極性表示 : 自動("-"表示のみ点灯)
オーバーレンジ表示 : OLが点灯(DC/AC 600Vは除く)
電池消耗表示 : 約2.4V以下でBATサイン点灯
使用温・湿度 : 0°C~40°C、80%RH以下(結露のないこと)
保存温・湿度 : -20°C~60°C 80%RH以下(結露のないこと)
電源 : 3V CR2032 電池1個
消費電力 : 4.5mW標準
付属機能 : ディスプレイホールド、レンジホールド、偏差測定、最大値/最小値、オートパワーセーブ
付属品 : 電池(内蔵) / 動作確認用、取扱説明書

■梱包仕様

- ・梱包形態:台紙、プラスチック
- ・梱包サイズ・質量:
W111×D26×H193mm・約135g
- ・梱包単位:1個

■梱包姿図



■MADE IN CHINA

■主な材質
ABS