

測れる電線を新規に登録する

ユーザーモードが増加

+40!!

600V CVケーブルに
150sq、250sqも追加！



ユーザー
モード数

10

DMJ-1000AA



ユーザー
モード数

50

DMJ-1000AB

詳細は裏面をご覧ください>>>

new product

デジタル ケーブルメジャー
DMJ-1000AB

JEFCOM
Japan Electric Future Communication

新製品の
ご案内

品 名：デジタル ケーブルメジャー

品 番：DMJ-1000AB

定 価：¥65,000

動画はコチラ



JAN コード：4937897041860

デジタル式 ケーブル測長器

■1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる※1

■50個までユーザーモードの登録が可能※2

- 本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
- ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。
また、メニューに無いケーブルの測定も可能。※2
- アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。
- バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。
(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
- 用途に合わせて選べる付属ケーブル。

●セット内容



アルミケーブル測れます！

※ユーザーモード使用時

●適合ケーブル

- VVF : $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 、 $\phi 2.6$ (mm)
- VCTF : 0.75、1.25、2.0 (mm²)
- 同 軸 : 3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB
- LAN : Cat5e、Cat6
- 600V CV : 5.5、8、14、22、38、60、100、
150、200、250、325 (mm²)

150sq、250sqも追加！

600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合
・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)

※注意 エコケーブル、6600V CVケーブル、アルミCVケーブルは、
ユーザーモードを使用してください。

●仕様

測 定 方 法	TDR法
測 定 範 囲	5m～1000m
測 定 精 度	±5% (ただし次の場合は±10%となります。 ①ケーブル長が5m以上10m未満 ②VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード ③ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合)
分 解 能	100m未満:0.1m / 100m以上:1m
表 示	バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
使 用 温 度 範 囲	0℃～40℃(80%RH以下)
オートパワーオフ機能	無操作約5分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	Low Batt 表示
使 用 電 池	単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
連 続 使 用 時 間	約8時間(アルカリ乾電池)
サ イ ズ (本 体 の み)	W93×D39×H173mm
質 量	213g(本体のみ、乾電池含む)

※1 途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
※2 同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。

⚠ 活線不可

⚠ 途中で分岐している電線、圧着端子・スリーブ等で接続された電線は測定できません。

■梱包仕様

- ・梱包形態：個装箱
- ・梱包サイズ：幅195×奥行55×高さ245mm
- ・質量：約650g
- ・梱包単位：1個

■材質

- ・ケース：ABS
- ・LCDカバー：アクリル
- ・BNCコネクタ：黄銅+ニッケルメッキ
- ・電池端子：ピアノ線
- ・スイッチカバー：クロロブレンゴム

■梱包姿図



■MADE IN JAPAN



ダンボール