

テスター

ノークランプメータ

電流測定時のわずらわしい作業が不要！手間と時間をセーブできる
クランプしない電流計 壁から外さなくてOK、外皮を剥かなくてOK


- 被覆（シース）の上から電流が測定できる
- 天井裏・壁裏・分電盤等狭い場所での測定に最適



動画は
コチラ



■使用例



天井裏や、床下等狭い場所での計測に高負荷ケーブルの調査にも



分岐配線の電流測定高負荷線の調査に



活線のまま測定エコ電力の監視などに

測定電線	VVF	φ1.6、φ2.0(mm)/2芯・3芯
	EM-EFF	φ1.6、φ2.0(mm)/2芯・3芯
	VCTFK	0.75、1.25、2.0 (mm)
測定電流	単相AC 1A~20A(分解能1A)	
検出精度(A)	±1	
使用電池	単4形アルカリ乾電池×2 (電池は付属していません)	
連続使用時間	約5時間	

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
203×28×50	120(電池含む)	CPN-20	¥ 18,200

電圧導通テスター

AC/DC両方の電圧測定OK 切替えなし 12V~600V

- 電圧測定&導通チェック(電圧測定は、電池を入れなくても動作する。ただしLED表示のみ)
- 光・音・振動でわかりやすい。(電圧測定時48V以上でブザー音+振動)

動画は
コチラ



交流電圧

直流電圧

導通チェック



仕様

表示電圧(V)	12、24、48、100、150、200、300、400、600
電圧タイプ	AC、DC+、DC-
AC周波数範囲(Hz)	45~66
最大測定電圧(V)	600 RMS
導通チェック(kΩ)	270以下
精度(%)	表示電圧の約70~100
使用電池	単4形乾電池×3 (電池は付属していません)
使用温度範囲(°C)	0~40(75%RH以下)
安全規格	IEC 61010-1
過電圧カテゴリ	CAT IV 600V、CAT III 1000V

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
54×36×183	230	DVT-600	¥ 6,800