

LANチェッカー

LANツール・部材

キット

LANチェッカー

LANツール

モジュラープラグ

モジュラープラグカバー

LAN延長コネクタ

モジュラージャック

LANケーブル

ハブ・ルーター

NEW 発売予定

LANチェッカー

チェッカー機能一覧

機種	LANケーブルチェッカー LEC-910	LANケーブルチェッカー LEC-401	LANチェッカー LNC-600	LANチェッカー LNC-210	LANチェッカー LNC-110
導通検査	●	●	●	●	●
長さ	●	●			
減衰	●				
漏洩	●(遠端・近端)				
配線探索		●	●	●	
電話線対応			●	●(※)	●(※)

機種	LANチェッカー(ポート探索付) LNC-H100	LANチェッカー(POEチェック付) LNC-P100	PoEチェッカー LNC-POE
導通検査	●	●	
電話線対応	●	●	
HUB接続ポートの探索	●		
PoE信号の検出		●	●

※別売品電話線アダプター(LNC-TEL-A,LNC-TEL-B)で対応

LANケーブルチェッカー

CAT6対応 高性能LANチェッカー 施工不良を激減させる4つのテスト

- LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定
- 高精度のケーブル長測定(±5%rdg,±1mNVP値設定時)
- 小型軽量、短時間で簡単に試験診断が可能
- クロスケーブルの測定も可能。(ワイヤーマップのみ)



※CAT6Aは導通検査、ケーブル長に対応。減衰、漏洩には対応していません。

- 導通
- 長さ
- 減衰
- 遠端 近端 漏洩



明確判定
「PASS」合格
「FAIL」不合格
「CAUTION」要注意

簡単操作
START ボタンを押すだけ

受信器仕様	
表示	液晶(LCD)表示
使用電池	単3アルカリ乾電池×2
電池寿命	約8時間(アルカリ電池)
使用温度範囲	0~40℃常湿
測定基準	Cat5e・Cat6基準に基づく 弊社オリジナルデータベース、 Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う
オートパワーオフ機能	約3分で自動的に電源OFF
電池交換お知らせ機能	POWER LED(緑色)が点滅

送信器仕様	
出力周波数	複数周波数方式
使用電池	単3アルカリ乾電池×2
電池寿命	約8時間(アルカリ電池)
使用温度範囲	0~40℃常湿
オートパワーオフ機能	受信器から20分以上信号がない場合、自動電源OFF
電池交換お知らせ機能	POWER LED(緑色)が点滅

セット内容	サイズ(mm)	質量(g)(※)	品番	標準販売価格
送信器×1、受信器×1 単3アルカリ乾電池×4(動作確認用) 収納バッグ×1	送信器:幅80×奥行30×高さ150	175	LEC-910	¥109,000
	受信器:幅80×奥行30×高さ150	200		

※質量は電池を含みます