


LANケーブルチェッカー

ボタン1つで測定開始!
簡単操作! 明確判定!

- 断線箇所(長さ)検知
- 液晶バックライト付
- オートパワーオフ機能
- 電池交換お知らせ機能
- 小型・軽量



- 導通
- 長さ(各ペア)
- 配線探査



別売
配線ターミナル
(No.2~8)併用で
**最大8本
配線探査OK**

適合ケーブル	RJ45, Cat5/Cat6 UTP/S(F)TPケーブル 特性インピーダンス100Ω
ワイヤーマップ	オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)
ケーブル長測定	測定長 5m~255m 表示分解能 0.1m 誤差 ±10%+1m
表示	LCD(バックライト付)
使用電池	006P 9V アルカリ電池推奨 (電池は付属していません)
電池寿命	約50時間
オートパワーオフ	無操作約2分で自動オフ
使用温度範囲	5°C~40°C(80%RH以下)
適合規格	EMC EN61326-1

名称	サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格	
LANケーブルチェッカー	本体	130×56×38	160(※)	LEC-401	¥ 41,400
	配線ターミナル(No.1)	70×23×24	25		
LEC-401専用 配線ターミナル(No.2~4) 3個セット	70×23×24(1個)	25(1個)	LEC-401-TA	¥ 9,700	
LEC-401専用 配線ターミナル(No.5~8) 4個セット	70×23×24(1個)	25(1個)	LEC-401-TB	¥ 12,800	

※質量は電池を含みませ

ツール

LANチェッカー

LAN

モジュラー

モジュラー

LAN延長

モジュラー

LANケーブル

ハブ・ルーター

LANチェッカー

配線経路の探査ができる
(屋内配線・同軸線・LAN配線)

- 導通検査(電線、LAN)が可能
- 電話配線の通電チェックが可能
- アナログとデジタルの2方式により探査精度が向上
- 先端を明るく照らすLEDライト付(受信器)
- 配線探査の検知にバイブレーション機能付
- 電池交換お知らせ機能
- オートパワーオフ機能



- 導通
- 配線探査
- 電話対応



送信器

受信器



仕様

配線の探査	信号周波数	150kHz
	出力電圧	23Vp-p
	探査距離	1km
導通検査(電線)	検査電圧	13V
	導通状態表示	SCAN_LED点灯
導通検査(LAN)	検査周波数	SLOW 1.2Hz FAST 3.5Hz
	信号出力表示	緑LED点灯(送信器)
	信号入力表示	緑LED点灯(受信器)
使用温度範囲	0°C~40°C(80%RH以下)	

受信器仕様

使用電池	乾電池 006P-9V×1(※)
サイズ	35×29×187mm
質量	67g(電池含まず)

送信器仕様

使用電池	単3形乾電池×3 (アルカリ電池推奨)(※)
サイズ	65×32×120mm
質量	85g(電池含まず)

※電池は付属していません

品番	標準販売価格
LANC-600	¥ 36,100

NEW
発売予定