

一般作業灯

作業用照明器具

電圧フリー 作業灯

一般作業灯

LED ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用 点滅灯

NEW 発売予定

LEDパンドル(ダブルタイプ)



軽量で、頑丈なLEDパイプ型作業灯 (透明タイプ)

- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- 自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されて、全光束4800lm
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- PDL-W40J(連結タイプ)は、最大14本を連結可能

昼白色
5000
ケルビン

屋外用
IP63

パイプ径
80
mm

全光束
4800
ルーメン

ライトベース
スタンド
対応

単独タイプ PDL-W40



連結タイプ PDL-W40J



- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 14本まで連結可能


光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	40
定格入力電流(A)	0.4
全光束(lm)	4800
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	5000
力率	0.95以上

電源ケーブル	0.75mm ² ×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-W40J)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2
連結可能数	最大14本(PDL-W40J)



パイプ色:透明

●付属金具



【用途】
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ80×1220	1.80	PDL-W40	¥ 36,300
連結タイプ	φ80×1220	1.98	PDL-W40J	¥ 38,500

LEDパンドル(スリムタイプ)



スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯

- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-20J(連結タイプ)は、最大27本を連結可能
- 水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

昼白色
6000
ケルビン

屋外用
IP63

パイプ径
45
mm

全光束
2000
ルーメン

ライトベース
スタンド
対応

単独タイプ PDL-20



連結タイプ PDL-20J




- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 27本まで連結可能

光色	昼光色
周波数(Hz)	50/60
定格電圧(V)	AC100
定格消費電力(W)	20
定格入力電流(A)	0.2
LED数	160個
全光束(lm)	2000
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度(K)	6000
力率	0.85以上


電源ケーブル	0.75mm ² ×2、2極プラグ
ケーブル長(m)	約3
延長ケーブル長(m)	0.3(PDL-20J)
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
金属キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
屋外用	IP63
付属金具	固定金具×2(割りピン付)
連結可能数	最大27本(PDL-20J)

パイプ色:透明

換気弁



●付属金具



【用途】
屋外での工事現場、
食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニール
ハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量(kg)	品番	標準販売価格
単独タイプ	φ45×900	0.8	PDL-20	¥ 26,700
連結タイプ	φ45×900	1.0	PDL-20J	¥ 29,100