


LEDライト

作業用照明器具

LEDランタン(充電式)

リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト

- ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能
- ランタンモードで明るさ3段階調節可能
- モバイルバッテリー機能搭載
- 強力磁石付で、金属面へ固定可能
- 吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる



ランタンモード



ハンドライトモード



WIDE

SPOT



モバイルバッテリー機能

※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。



充電式 リチウム イオン	点灯可能 約24時間 (明るさLOWの場合)	●ハンドライトモード		●ランタンモード		
		光束 600 ルーメン 約2.3時間	光束 280 ルーメン 約4.5時間	光束 180 ルーメン 約6時間	光束 80 ルーメン 約12時間	光束 40 ルーメン 約24時間
		HIGH	LOW	HIGH	MID	LOW

動画は
コチラ



赤色点滅モード



LEDインジケータ
(充電残量)

仕様

点灯モード	全光束(明るさの段階)、点灯時間		
ハンドライト モード	HIGH	LOW	—
	2.3時間 600 lm	4.5時間 280 lm	—
ランタン モード	HIGH	MID	LOW
	6時間 180 lm	12時間 80 lm	24時間 40 lm
赤色点滅 モード	ゆっくり	速く	—
	18時間	38時間	—

消費電力	最大10W(ハンドライトモードHIGHの場合)
LED色温度	6500K
給電機能	5V、1A(約2時間)
	すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
充電時間	4時間
付属品	USBタイプC ケーブル約1m
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
保護等級	IP64
使用環境	-10℃~40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
110×65×65	380	PLRX-LT01M	¥ 9,800

LEDランタン(充電式)

リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト

- ハンドライトモードで投影範囲(SPOT↔WIDE)を調節可能
- ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能
- モバイルバッテリー機能搭載
- 強力磁石付で、金属面へ固定可能
- 吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる




ランタンモード(白)



ランタンモード(電球色)



ハンドライトモード



WIDE

SPOT



充電式 リチウム イオン	点灯可能 約24時間 (明るさLOWの場合)	●ハンドライトモード		●ランタンモード(白)		
		光束 800 ルーメン 約2.3時間	光束 400 ルーメン 約4.5時間	光束 180 ルーメン 約6時間	光束 80 ルーメン 約12時間	光束 40 ルーメン 約24時間
		HIGH	LOW	HIGH	MID	LOW

●ランタンモード(電球色)

光束 120 ルーメン 約8時間	光束 80 ルーメン 約15時間	光束 50 ルーメン 約30時間
HIGH	MID	LOW

仕様

点灯モード	全光束(明るさの段階)、点灯時間		
ハンドライト モード	HIGH	無段階調光	LOW
	2.3時間 800 lm	—	4.5時間 400 lm
ランタン モード (白)	HIGH	MID	LOW
	6時間 180 lm	12時間 80 lm	24時間 40 lm
ランタン モード (電球色)	HIGH	MID	LOW
	8時間 120 lm	15時間 80 lm	30時間 50 lm

消費電力	最大10W(ハンドライトモードHIGHの場合)
LED色温度	6000K(白) / 2700K(電球色)
給電機能	5V、1A(約2時間)
	すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
充電時間	4時間
付属品	マイクロUSBケーブル(約1m)
内蔵電池	リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
保護等級	IP64
使用環境	-10℃~40℃、常湿

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
110×65×65	380	PLRX-LT01MS	¥ 9,800

電圧フリー 作業灯 一般作業灯

LED ライト

ヘッドライト

投光器

照明用三脚

注意喚起用 点滅灯

NEW 発売予定