## 技術資料 設置・取付用部材仕様一覧



## 7 取付用部材(設置場所により落下防止などの対策を実施してください。)

姿	図	アイ加工						
品	名	取付用ワイヤー (30cm)	取付用ワイヤー (50cm)	取付用ワイヤー (90cm)	取付用ワイヤー (5m)	取付用ワイヤー (10m)		
品	番	STM-WR030F	STM-WR050F	STM-WR090F	STM-WR500F	STM-WR1000F		
標準販	売価格	¥500	¥600	¥700	¥900	¥2,000 NEW		
仕	様	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ: ø 1mmx 約 30cm 最大引張荷重:10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加エ サイズ: ø 1mmx 約 50cm 最大引張荷重:10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ: ø 1mmx 約 90cm 最大引張荷重:10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加エ サイズ: ø 1mmx 約 5m 最大引張荷重: 10kgf (98N)	ステンレスワイヤー 片側フック金具 - 片側アイ加工 サイズ: ø 1mmx 約 10m 最大引張荷重: 10kgf (98N)		

	l .	
姿 図		両端アイ加工
品 名	取付用ワイヤー (5m)	取付用ワイヤー (10m)
品 番	STM-WR500	STM-WR1000
標準販売価格	¥800	¥1,900
仕 様	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: ø 1mmx 約 5m 最大引張荷重: 20kgf (196N)	ステンレスワイヤー 両側アイ加工 サイズ: ø 1mm× 約 10m 最大引張荷重: 20kgf (196N)

姿 図	₫		約2m —
品 名	5	レイアウトベースマット(1×2m)	レイアウトベースマット(2×2m)
品 番	ž.	STM-NT0102	STM-NT0202
標準販売価格		¥1,980	¥3,980
仕様	ŧ	サイズ : 約 1m× 約 2m 色 : 黒	サイズ : 約 2m× 約 2m 色 : 黒

姿 図	
品 名	取付用針金
品 番	STM-HG5570
標準販売価格	¥1,500
仕様	サイズ:φ 0.55mm× 約 70m 色:黒