



品名：カテゴリ6A モジュラープラグ(貫通タイプ)

品番：下記参照

定価：下記参照

発売日：

新製品のご案内

専用工具使用で成端作業が早い!

- 10Gbps対応のカテゴリ6A準拠品
- 適切な配線順序を簡単に確認できる
- 8芯丸断面のケーブルに使用
- 入数:25個

- ツメ(ラッチ)を曲げて折れにくいポリカーボネート製ボディ
- 50 μ (1.27um)の金メッキ
- RJ45準拠
- プラグタイプ:8P8C



モジュラー圧着作業が

早くて簡単!

ワイヤーをプラグに貫通して圧着するから*

長さ不足の圧着失敗ナシ

ワイヤー長は適当でOK

配線がラク

※専用プラグ使用時(貫通タイプ)


※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認ください

姿 図	<p>適合ケーブル 外径:φ6.0~7.1mm 芯線:0.9~1.2mm / AWG23</p> <p>サイズ:約W12xD23x H8mm(ラッチ部除く) 質量:約2.1g</p> <p>シールド付</p>	<p>適合ケーブル 外径:φ5.5~6.5mm 芯線:0.8~1.0mm / AWG24~26</p> <p>サイズ:約W12xD23x H8mm(ラッチ部除く) 質量:約1.3g</p>
品 番	MJ-6A-808STC	MJ-6A-808TC
定 価	¥8,000	¥7,000
入 数	25個	25個
JANコード	 4 9 3 7 8 9 7 5 1 1 5 8 5	 4 9 3 7 8 9 7 5 1 1 5 7 8


使用方法

①ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えてプラグに挿入します。

おおよそで
カットできます
(25mm~)



②ケーブルは貫通した状態のまま、専用工具(LMJ-8TC)で圧着します。不要部分は同時にカットされます。



③完成



⚠ 専用圧着工具(LMJ-8TC)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません

■ 梱包仕様

- ・ 梱包形態: ポリ袋、ヘッダ
- ・ 梱包サイズ: 幅120×奥行25×高さ170mm
- ・ 梱包質量: 約62g(MJ-6A-808STC)、約43g(MJ-6A-808TC)
- ・ 梱包単位: 1個

■ 材質:

ハウジング: ポリカーボネート UL 94V-2、
コンタクト: りん青銅、
シールド部分(MJ-6A-808STC)
: ステンレス

■ 梱包姿図



■ MADE IN TAIWAN