



**DENSAN**  
ELECTRICIANS TOOLS

# AW-500 ニューアワフォーム

- 発泡率 約30倍! 硬質ウレタンフォーム
- 用途:断熱・隙間充填・充填固定・接着密封・遮音・凍結防止等
- 使いやすいトリガーノズル
- 1液型 硬質ウレタンフォーム
- 塗装・モルタル施工OK



内容量 500ml

必ず説明事項を良くお読みの上、  
正しくお使いください





発泡率 約**30倍**\*

中途保存、再使用OK\*

高密度発泡、泡が硬い(発泡凝結後)


使用中でも短期の保存が可能



【使用方法】缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く

【硬化時間】表面硬化 約10分  
内部硬化 15分~20分  
完全硬化5~8時間  
(目安、条件により異なる)

【燃焼性】DIN4102 B3  
【保管】40°C未満 正立保存厳守・横置厳禁  
【製品寿命】22か月 ※保管状態・使用方法により異なります  
【主成分】ポリメチレンポリフェニルイソシアネート  
改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。



⚠ 危険	
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●可燃性ガスを使用しているので引火性があります</li> <li>●皮膚に付着したり、吸入すると中毒やアレルギー症状を起こすことがあります</li> <li>●眼に入ると炎症を起こします</li> <li>●缶が40°C以上になると急激に膨張し破裂することがあります</li> <li>●密閉箇所での使用は酸欠及び爆発火災の危険があります</li> <li>●硬化後のウレタンフォームに火花、溶接角が当たると燃えることがあります</li> </ul>

【注意事項】●保護眼鏡、マスク及び手袋を着用してください。 ●自転車のトランク内など40°C以上に熱せられる危険のある場所に置かないでください。 ●ストーブ、ファンヒーターの前など暖房器具や熱源の周囲は破裂の危険があるので近づけたり、置かないでください。 ●火気及び火花のあるところでは使用しないでください。 ●室内で使用する場合は、防塵型照明器具を使用してください。 ●通気性の悪い室内やビッド等で使用する場合は、排気設備を設け十分に換気ながら作業し、発泡フォームが完全に硬化するまで換気を続けてください。 ●喘息症状やアレルギー症状の出た人は以後使用しないでください。 ●子供の手の届かない場所に保管し、いたづらしないように注意してください。

【応急措置】●眼に入った場合は、すぐに水で少なくとも15分洗浄の上、医師の診察を受けてください。 ●皮膚に付いた場合、すぐに水で洗浄してください。 ●蒸気を吸い込んで気分が悪くなった場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

【使用方法及び使用上の注意】  
使用する前に、缶を上下に最低30秒以上よく振ってください。

- 使用温度は0~27°C。湿度は40%以上でご使用ください。 ●バーナー、ストーブ、熱湯、沸かしながらのお湯などでは、缶が破裂することがあるので、絶対に温めないでください。
- 保護キャップを取り、樹脂ノズルを缶のバルブにねじこみ取付けてください。
- 施工面はきれいにし、ほこり、こみ、油類等を拭き取ってください。 ●施工面を少し湿らせておくと加工しやすくて接着力や硬化速度を改善できます。(充填しよとする空間の2分の1ぐらいをこのフォームで埋めてください。フォームは徐々に膨張します。)
- フォームの除去は専用フォームクリーナー「アワクリーナー」をお使いください。(フォームが硬化してしまうとクリーナーでも除去できません)
- 吹き付けたフォームを吹き飛ばさない程度の距離を保って吹き付け作業を行ってください。 ●粘着性がありますので、施工する場所以外に付着しないように、フィルム等で被覆保護してください。また、硬化するまでフォームにふれないでください。 ●施工する箇所以外(人体等)に向けて吐出させないでください。 ●フォームが吐出しない場合は、缶に穴を開けたり、バルブを引き抜かないでください。内容物が一気に噴出します。発売元に関わり合わせてください。 ●吐出口が目詰まりを起こしやすいので使用し始めたら極力最後まで使い切ってください。 ●製造年月は缶本体に記載されています。

【廃棄上の注意】●使い終わった空き缶は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。 ●一般のごみと完全に分別し、法令に従って廃棄してください。 ●火の中に入れてください。

【保管】●バルブ部分が「固化」することがあるので、必ず正立した状態で保管してください。 ●高温では有効期限が短くなるので、40°C未満で保管してください。 ●可燃性なので保管及び取扱いに当たっては火気に十分注意してください。 ●直射日光の当たる場所、加熱源の付近及び錆の発生しやすい水・湿気の高い場所に置かないでください。

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- 1.炎に向けて使用しないこと。
- 2.ストーブやコンロ等火気付近で使用しないこと。
- 3.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- 4.温度が40°C以上となる所に置かないこと。
- 5.火の中に入れてないこと。
- 6.使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG / DME

**火気厳禁** ●第四類第四石油類 ●危険等級Ⅲ  
品名：ウレタンフォーム  
指針番号126 国連番号1950



**ジェフコム株式会社**