

# DCE-220

# 電ドラスピーダー

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

## 安全上のご注意

### ⚠ 危険

- 次のような使い方をしない。液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。
  - ・分解や加工、加圧、加熱(電子レンジやオープンなど)しない
  - ・液体や火の中へ入れたりしない
  - ・炎天下(特に真夏の車内)など、高温になるところに放置しない
  - ・電池の液もれが起こったら、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 液が身体や衣服についたら、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったら失明の恐れがあります。すぐにきれいな水で洗い、医師にご相談ください。

### ⚠ 注意

- 使用時は、巻き込まれる可能性のある服装や手袋を着用しない。回転部に巻き込まれてケガをする恐れがあります。
- 安定した姿勢で作業する。無理な姿勢は転倒してケガをする恐れがあります。
- 作業時に子供や作業者以外を近づけない。ケガをする恐れがあります。
- 発光部を人の目に近づけない。
- 発光部を近くで見ない。視力障害などの原因になることがあります。
- 本体が熱くなったら使用を中断し、温度が下がってから作業してください。
- ビット交換時は、スイッチに触れない。触れると作動してケガをする恐れがあります。
- 次のような場所に放置しない。火災や感電の原因になることがあります。
  - ・異常に温度が高くなる場所(特に真夏の車内やボンネットの上など)
  - ・油煙や湯気が当たるところ
  - ・湿気やほこりが多いところ
- ご使用の際、まれにビットがネジ側に残る場合があります。ビットの落下にご注意ください。
- 製品を廃棄する場合は、お住いの地域の行政機関の定めた条例に従い、廃棄してください。

### ⚠ 警告


- 異常・故障時には直ちに使用を中止する。
- 次のような異常があった時は、そのまま使うと火災・感電の原因になります。充電している場合は電源を切り、販売店にご相談ください。
  - ・煙が出たり、異常なおい匂いや音がする
  - ・内部に水や異物が入った
  - ・電源(USB)ケーブルが異常に熱い
  - ・本体が破損した
- 電源を入れた状態で直接素手で長時間触れない。電源を入れたまま、長時間連続で使用すると本機の温度が高くなる場合があります。低温やけどの原因になります。
- 可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない。火災や爆発の原因になります。
- 粉じんの発生する場所では使わない。
- 雨や湿度の高い場所、濡れた場所で使用しない。感電や発煙の恐れがあります。
- 雷が鳴ったら触れない。本体や付属品には、金属部があります。感電の原因になります。
- 作業時は、保護メガネを着用する。目を傷つける恐れがあります。
- 作業する場所を明るくする。見えにくい場所での作業は事故の恐れがあります。
- 加工物をクランプや万力等で固定する。固定が弱いと不意に動き、ケガをする恐れがあります。
- 使用時は、本体をしっかり握る。振り回されたり、本体が滑って落下し、ケガをする恐れがあります。

## 使い方

### 充電

- USB充電口の保護キャップを外し、付属のUSBケーブルを差込む。
- 充電できるUSBポートに差し込んで充電する。(5V 1A)
- 充電完了後は、保護キャップを取り除く。

充電表示ランプ	
赤	: 電池切れ
緑(点滅)	: 充電中
緑	: 充電完了



### 準備

- ネジに適合したビットをスリーブに差し込む。(ビットは引っ張るだけで抜ける。)

### 作業

- スイッチを押すとビットが回転。(LEDライト点灯)
- A(ビット側): 正回転スイッチ、B(グリップ側): 逆転スイッチ
- スイッチを押さずに本体を回すと手締めが出来る。(注意)クラッチ機構がありませんので、締め過ぎやネジ頭破損に注意してください。耐久トルク:5N・m

## 仕様

バッテリー容量	: Li-ion 3.6V 1500mAh
最大回転数	: 260回転/分(無負荷)
トルク(最大)	: 1.5N・m(電動)
耐久トルク	: 5N・m(手締め時)
適応ビット	: 対応6.35mm 六角ストレートビット
動作環境	: -10℃~45℃
使用時間	: 最長約2時間 (無負荷連続 ※実使用では短くなります)
充電時間	: 約2時間(5V 1A)
充電回数	: 約300回(80%の容量を維持) (バッテリー交換はできません)
充電環境	: 0℃~40℃



台紙



プラスター

ジェフコム

検索

MADE IN CHINA DSA1AJM

# ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町 3-13-16