



新製品の
ご案内

品名：LEDパランドル

品番・定価：下記参照

発売日：

コンパクトLED作業灯

- LED光源で、長寿命!省電力!熱放射低減!
- 軽量コンパクトで使いやすい



配電盤や車体等、鉄板に固定できる

用途・AC電源のない場所、移動使用等

- ・配管・電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、車庫、倉庫
- 物置、養鶏養豚場、家畜飼育作業等の短時間の照明に

背面フックで装着使用OK



吊り下げ使用OK



スタンド使用OK



明るさ2段切替 **HIGH** **LOW**

- SMD型LED 0.5W×5個
- AC100Vから充電
- ACアダプタ(充電器)付属

充電式

光束
170
ルーメン



- 仕様
- ACアダプタ充電方式
入力:AC100V 50/60Hz
出力:DC5V 1000mA
バッテリー:リチウムポリマー電池 3.7V-1500mAh
充電時間:最大約3.5時間
点灯時間:約4時間(HIGH)、約9時間(LOW)
光束:最大170 lm(HIGH)、最大80 lm(LOW)
色温度:6500~7000K
使用環境条件:-10~40°C,常湿

充電式
リチウムポリマー電池

約4時間
点灯可能

サイズ	質量(本体のみ)	品番	標準販売価格
130×66×29mm	181g	PLR-25PK	¥ 9,800

JANコード：4937897055904

明るさ2方向切替 **MAIN** **SIDE**

- SMD型LED 0.5W×5個(MAIN)、0.5W×1個(SIDE)

乾電池式

光束
200
ルーメン
MAIN



光束
80
ルーメン
SIDE

乾電池式
単4アルカリ乾電池

約2時間
点灯可能

- 仕様
- 定格電圧:4.5V
使用乾電池:単4アルカリ乾電池×3本(電池は付属しておりません)
LED数:MAIN(SMD型0.5W×5個)、SIDE(SMD型0.5W×1個)
点灯時間:約2時間(MAIN)、約4時間(SIDE)
光束:最大200 lm(MAIN)、最大80 lm(SIDE)
色温度:6500~7000K
使用環境条件:-10~40°C,常湿

サイズ	質量(電池含まず)	品番	標準販売価格
125×65×27mm	161g	PLB-25PK	¥ 3,900

JANコード：4937897055911

■梱包仕様

- PLR-25PK
- ・梱包形態:台紙、プリスター
- ・梱包サイズ:幅130×奥行60×高さ226mm
- ・質量:約320g
- ・梱包単位:1個

- PLB-25PK
- ・梱包形態:台紙、プリスター
- ・梱包サイズ:幅130×奥行40×高さ226mm
- ・質量:約240g
- ・梱包単位:1個

■梱包姿図



■MADE IN CHINA