



新製品の
ご案内

品名：LEDパランドルRX (充電式・雲台タイプ)

品番・定価：下記参照

発売日：

充電式LED投光器

- コードレス (充電式) なので電源の無い場所での照明に便利
- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- 充電状態/電池残量表示機能付
- USB出力付 (5V 2A)

■共通仕様(雲台タイプ)
使用光源：高輝度白色チップLED
色温度：6,500K
照射角：120°
保護等級：IP54
使用環境条件：-10℃～40℃



充電式 約2時間
リチウムイオン電池 明るさHIGHの場合

- High、Low、明るさ2段階切替

光束 1000 ルーメン HIGH
光束 500 ルーメン LOW



■仕様
LED数：40個
明るさ：1000lm (High)
500lm (Low)
照度 (0.5m時)：1200lux (High)
600lux (Low)
連続点灯時間：約2時間 (High)
約4時間 (Low)
使用電池：専用リチウムイオン電池 3.6V 5000mAh
充電時間：約3.5時間
USBアダプター：入力 AC100V～240V 50/60Hz
出力 DC5V 2A
USB出力：5V 2A

サイズ	質量	品番	標準販売価格
230×135×43mm	885g	PLRX-40U	¥18,000

JANコード：4937897045745

セット内容

- 本体、USBアダプター、充電ケーブル、取扱説明書

充電式 約2.5時間
リチウムイオン電池 明るさHIGHの場合

- High、Mid、Lowの明るさ3段階切替

光束 2000 ルーメン HIGH
光束 1000 ルーメン MID
光束 500 ルーメン LOW



■仕様
LED数：72個
明るさ：2000lm (High)
1000lm (Mid)
500lm (Low)
照度 (0.5m時)：2400lux (High)
1200lux (Mid)
600lux (Low)
連続点灯時間：約2.5時間 (High)
約5時間 (Mid)
約10時間 (Low)
使用電池：専用リチウムイオン電池 3.6V 12000mAh
充電時間：約6時間
USBアダプター：入力 AC100V～240V 50/60Hz
出力 DC5V 3A
USB出力：5V 2A

サイズ	質量	品番	標準販売価格
275×163×47mm	1480g	PLRX-72U	¥26,000

JANコード：4937897045752

セット内容

- 本体、ACアダプター、取扱説明書

梱包仕様

- ・梱包形態：個装箱
- ・梱包サイズ/質量：
PLRX-40U 幅236×奥行47×高さ167mm / 約1kg
PLRX-72U 幅282×奥行50×高さ220mm / 約1.7kg
- ・梱包単位：各1個

梱包姿図



材質

ボディ部：ABS樹脂
LEDカバー部：強化ガラス
ブラケット部：グラスファイバー

■MADE IN CHINA