

1、適用範囲：本仕様書は変換コードに適用する。

2、標準構成：

一般使用時PR-E340、E375シリーズの共用部品として使用します。

変換コードA

コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

新整流器・新ロッド(PR-E340～・PR-E375～)に従来品ロッド(PR3L～・PR3S～)を接続可能



変換コードB

コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオン互換用変換コード

従来品整流器・従来品ロッド(PR3L～・PR3S～)に新ロッド(PR-E340～・PR-E375～)を接続可能



3、個別外形寸法・質量

寸法：約200mm

質量：約50g

4、使用環境条件

屋外仕様：-10～+40℃ 湿度：85%以下

衝撃、振動、重塩害 結露 及び 水中等の環境では使用しないでください。

5、設置工事

屋外設置の場合、分電箱などを利用して降雨・雪害対策を実施してください。

連結部位は、自己融着テープなどで防水処理(加えてビニールテープでの二重巻きを推奨します)。

				品名	変換コード
2	コード分	HVCTF 3X0.75mm ²		品番	PR-E3-CA PR-E3-CB
1	コネクタ	PVC			
部番	部品名	材質・素材厚	品番	作成日	2018/9/21